

番号		設計 の 理 由	(仮称)上三川町生涯学習・子育て支援複合施設整備にあたり 本工事を要す。	工 期	令和6(2024)年3月20日限り	施 行 方 法	一般競争	
令和4年度								
①	②							
実 施 設 計 書 (仮称)上三川町生涯学習・子育て支援複合施設建設工事 上三川町大字上三川4173番地1 設計概要 建築工事1式 電気設備工事1式 機械設備工事1式 外構工事1式								課 長
								主 幹
								補 佐
								係 長
								検算者
設計者								
設計用紙 (甲) 上三川町								
請負工事費金 内 訳 工事価格 消費税相当額								
予 算 額			増減額	予 算 額 に対する 増 減 額		理 由		
実 施 前 回	設 計 額			前設計額				
	請 負 額			請 負 額				
今 回 変 更	設 計 額			に対する				
	請 負 額			増 減 額				

番 号	名 称	品 種	形 状 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	備 考
	(仮称)上三川町生涯学習・子育て支援複合施設建設工事内訳							
I	直接工事費							
A	建築工事			1.0	式			
B	電気設備工事			1.0	式			
C	機械設備工事			1.0	式			
D	外構工事			1.0	式			
	直接工事費計							
II	共通仮設費			1.0	式			
	純工事費							
III	現場管理費			1.0	式			
	工事原価							
IV	一般管理費		契約保証費含む	1.0	式			
	工事価格							
	工事価格(改め)							
	消費税相当額		10%					
	総合計(請負工事費)							

番 号	名 称	品 種	形 状 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	備 考
A	建築工事							
1	直接仮設工事			1.0	式			
2	土工事			1.0	式			
3	柱状地盤改良工事			1.0	式			
4	鉄筋工事			1.0	式			
5	コンクリート工事			1.0	式			
6	型枠工事			1.0	式			
7	鉄骨工事			1.0	式			
8	組積工事			1.0	式			
9	防水工事			1.0	式			
10	屋根及び樋工事			1.0	式			
11	石及びタイル工事			1.0	式			
12	木工事			1.0	式			
13	金属工事			1.0	式			
14	左官工事			1.0	式			
15	金属製建具工事(アルミ製建具)			1.0	式			
16	金属製建具工事(鋼製建具)			1.0	式			
17	木製建具工事			1.0	式			
18	ガラス工事			1.0	式			
19	塗装工事			1.0	式			
20	内装工事			1.0	式			
21	雑工事			1.0	式			

[illegible]

番 号	名 称	品 種	形 状 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事							
	水盛遣方損料			1.0	式			
	墨出し及び原寸型板損料			1.0	式			
	養生費			1.0	式			
	清掃・跡片付費			1.0	式			
	外部枠組本足場		架払い共	1.0	式			
	外部仕上足場(脚立足場)		架払い共	1.0	式			
	安全手摺(外部枠組本足場用)		架払い共	1.0	式			
	内部仕上足場(脚立足場)		架払い共	1.0	式			
	内部棚足場 (CH=5945)		架払い共	1.0	式			
	内部棚足場 (CH=8300)		架払い共	1.0	式			
	安全設備		小幅ネット	1.0	式			
	安全設備		防音シート張り	1.0	式			
	仮設材運搬			1.0	式			
	小計							

番 号	名 称	品 種	形 状 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	備 考
2	土工事							
	根切り	機械	H=950～1700 ツボ・布堀	2,144.0	m3			
	すきとり		H=155	196.0	m3			
	埋戻し	機械	(B種)	1,046.0	m3			
	発生土運搬		DID区間無し ダンプトラック10t積 バックホウ0.8m3 11.5km	3,358.0	m3			
	発生土処分費			3,358.0	m3			
	砂利地業(基礎下)		t=t=50～100 再生切込砕石	45.6	m3			
	砂利地業(土間下)		t=150 再生切込砕石	268.0	m3			
	床付け			2,734.0	m2			
	ポリエチレンフィルム		t=0.15	2,247.0	m2			
	断熱材 硬質ポリスチレンフォーム板		t=25 2種b	2,247.0	m2			
	敷地造成すきとり			2,064.0	m3			
	土工用機械運搬費			1.0	往復			
	小計							

番 号	名 称	品 種	形 状 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	備 考
3	柱状地盤改良工事							
	深層混合処理工法(Dコラム工法)技術審査証明取得工法 改良径 φ1000 φ1100 掘削長 5.7m 改良長 4.0m～4.25m 344本 添加量 350kg/m3(想定添加量)							
	(複合施設本体)							
	材料費 固化材			490.0	t			
	機械運搬費			1.0	式			
	組立解体費			1.0	式			
	コラム施工費			1.0	式			
	杭頭処理・整地			344.0	本			
	室内配合試験			1.0	式			
	全長コアボーリング			2.0	ヶ所			
	モールドコア採取			2.0	ヶ所			
	六価クロム溶出試験			1.0	式			
	発生土運搬費		ダンプトラック 10t積 バックホウ1.4m3DID区 間無し 10.0km以下	260.0	m3			
	建設基礎汚泥処分費			260.0	m3			
	小計							

番 号	名 称	品 種	形 状 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	備 考
4	鉄筋工事							
	異形鉄筋		SD-295A D-10	10.5	t			
	異形鉄筋		SD-295A D-13	83.2	t			
	異形鉄筋		SD-295A D-16	6.8	t			
	異形鉄筋		SD-345 D-19	8.1	t			
	異形鉄筋		SD-345 D-22	6.7	t			
	異形鉄筋		SD-345 D-25	32.1	t			
	スクラップ控除		H2 147.4-141.7=5.7*0.7=3.99	4.0	t			
	鉄筋加工組立		S造	142.0	t			
	鉄筋運搬費		加工場～現場 10t車 30km程度	142.0	t			
	鉄筋ガス圧接		D-19+19	213.0	ヶ所			
	鉄筋ガス圧接		D-22+22	101.0	ヶ所			
	鉄筋ガス圧接		D-25+25	853.0	ヶ所			
	スリーブ補強筋			1.0	式			
	ワイヤーメッシュ 6φ150角			2,201.0	m2			
	小計							

番 号	名 称	品 種	形 状 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	備 考
5	コンクリート工事							
	生コンクリート	(捨てコン)	FC=18N/mm2 S=18cm	47.5	m3			
	生コンクリート	(土間コン)	FC=24N/mm2 S=18cm	331.0	m3			
	生コンクリート	(基礎コン)	FC=24N/mm2 S=18cm	781.0	m3			
	生コンクリート	(躯体コン)	FC=24N/mm2 S=18cm	329.0	m3			
	コンクリート打設費			1.0	式			
	コンクリート圧送工事			1.0	式			
	構造体強度補正		6N/mm2補正	1.0	式			
	小計							

番 号	名 称	品 種	形 状 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	備 考
6	型枠工事							
	普通合板型枠		ラーメン構造 基礎部	2,781.0	m2			
	普通合板型枠		ラーメン構造 地上部	333.0	m2			
	打放合板型枠		B種 ラーメン構造 地上部	365.0	m2			
	型枠運搬費		10t車 基準距離30km以内	3,479.0	m2			
	打放し面補修		B種 コーン処理	365.0	m2			
屋上基 礎部	水切り目地			82.2	m			
	小計							

番 号	名 称	品 種	形 状 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	備 考
7-1	鉄骨工事(本体工事)							
	鋼材(H形鋼)	SN400B	H-294x200x 8x12	9.4	t			
	鋼材(H形鋼)	SN400B	H-400x200x 8x13	6.1	t			
	鋼材(H形鋼)	SN400B	H-488x300x11x18	28.8	t			
	鋼材(H形鋼)	SN400B	H-500x200x10x16	17.3	t			
	鋼材(H形鋼)	SN400B	H-700x300x13x24	11.6	t			
	鋼材(H形鋼)	SN490B	H-294x200x 8x12	0.6	t			
	鋼材(H形鋼)	SN490B	H-488x300x11x18	8.8	t			
	鋼材(H形鋼)	SS400	H-100x100x 6x 8	8.7	t			
	鋼材(H形鋼)	SS400	H-125x 60x 6x 8	0.7	t			
	鋼材(H形鋼)	SS400	H-125x125x 6.5x 9	0.01	t			
	鋼材(H形鋼)	SS400	H-150x 75x 5x 7	0.5	t			
	鋼材(H形鋼)	SS400	H-175x175x 7.5x11	5.1	t			
	鋼材(H形鋼)	SS400	H-200x100x 5.5x 8	4.7	t			
	鋼材(H形鋼)	SS400	H-250x125x 6x 9	11.9	t			
	鋼材(H形鋼)	SS400	H-300x150x 6.5x 9	12.5	t			
	鋼材(H形鋼)	SS400	H-350x175x 7x11	19.5	t			
	鋼材(H形鋼)	SS400	H-400x200x 8x13	9.6	t			
	鋼材(H形鋼)	SS400	H-500x200x10x16	2.4	t			
	鋼材(H形鋼)	SS400	H-600x200x11x17	3.7	t			
	鋼材(山形鋼)	SS400	L- 65x 65x 6	3.7	t			
	鋼材(山形鋼)	SS400	L- 75x 75x 6	0.02	t			

番 号	名 称	品 種	形 状 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	備 考
	鋼材(丸形鋼管)	STK400	○-114.3x 6	0.2	t			
	鋼材(丸形鋼管)	STKN400B	○-355.6x 16	0.7	t			
	鋼材(角形鋼管)	BCR295	□-300x300x12	2.4	t			
	鋼材(角形鋼管)	BCR295	□-350x350x16	47.9	t			
	鋼材(角形鋼管)	STKR400	□- 75x 75x 3.2	0.1	t			
	鋼材(角形鋼管)	STKR400	□-100x100x 3.2	1.9	t			
	鋼材(角形鋼管)	STKR400	□-125x125x 3.2	0.1	t			
	鋼材(角形鋼管)	STKR400	□-150x150x 4.5	0.3	t			
	鋼材(溝型鋼)	SS400	U-100x 50x 5x 7.5	0.7	t			
	鋼材(溝型鋼)	SS400	U-125x 65x 6x 8	0.1	t			
	鋼材(軽量溝形鋼)	SSC400	C-100x 50x20x 2.3	3.7	t			
	鋼材(平形鋼)	SS400	FB- 50x 6	0.1	t			
	鋼材(丸鋼)	SS400	M- 16	0.7	t			
	鋼材(鋼板)	SN400B	PL- 9	2.7	t			
	鋼材(鋼板)	SN400B	PL-12	4.3	t			
	鋼材(鋼板)	SN400B	PL-19	0.8	t			
	鋼材(鋼板)	SN490B	PL- 9	0.1	t			
	鋼材(鋼板)	SN490B	PL-12	0.2	t			
	鋼材(鋼板)	SN490C	PL-16	0.1	t			
	鋼材(鋼板)	SN490C	PL-19	1.6	t			
	鋼材(鋼板)	SN490C	PL-22	0.4	t			
	鋼材(鋼板)	SN490C	PL-25	2.4	t			
	鋼材(鋼板)	SN490C	PL-32	0.6	t			

番 号	名 称	品 種	形 状 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	備 考
	鋼材(鋼板)	SN490C	PL-40	1.6	t			
	鋼材(鋼板)	SS400	PL- 6	6.3	t			
	鋼材(鋼板)	SS400	PL- 9	2.6	t			
	鋼材(鋼板)	SS400	PL-12	0.1	t			
	鋼材(鋼板)	SS400	PL-16	0.2	t			
	スクラップ控除	鉄屑	ヘビ- H-2 248.53- 238.0=10.53*0.7=7.4	▲ 7.4	t			
	高力ボルト	S10T	HTB-16x 40	1,432.0	本			
	高力ボルト	S10T	HTB-16x 45	315.0	本			
	高力ボルト	S10T	HTB-20x 45	190.0	本			
	高力ボルト	S10T	HTB-20x 50	1,130.0	本			
	高力ボルト	S10T	HTB-20x 55	129.0	本			
	高力ボルト	S10T	HTB-20x 60	1,796.0	本			
	高力ボルト	S10T	HTB-20x 65	300.0	本			
	高力ボルト	S10T	HTB-20x 70	612.0	本			
	高力ボルト	S10T	HTB-22x 60	25.0	本			
	高力ボルト	S10T	HTB-22x 65	119.0	本			
	高力ボルト	S10T	HTB-22x 70	728.0	本			
	高力ボルト	S10T	HTB-22x 80	949.0	本			
	高力ボルト	S10T	HTB-22x100	208.0	本			
	中ボルト	中ボルト	M12x120	244.0	本			
	中ボルト	中ボルト	M12x 40	701.0	本			
	ハイベ-ス		ハイベ-スNEO EB300-4-30	5.0	か所			

番 号	名 称	品 種	形 状 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	備 考
	ハイベース		ハイベースNEO EB350-4-30	7.0	か所			
	ハイベース		ハイベースNEO EB350-8-30	39.0	か所			
	アンカーボルト		M12 L=300 ダブルナットフック付き	46.0	本			
	アンカーボルト		M16 L=320 ダブルナットフック付き	106.0	本			
	デッキプレート		QL-99-50-1.2 デッキ山80 エンクロ有り	28.5	t			
	デッキプレート(エンドクロース加工)加算			28.5	t			
	フラットデッキ		JK75	474.0	m2			
	デッキ小口止め処理		H=150	450.0	m			
	柱底均しモルタル		180x130	44.0	か所			
	柱底均しモルタル		240x210	3.0	か所			
	柱底均しモルタル		250×250	3.0	か所			
	柱底均しモルタル		260x130	23.0	か所			
	ターンバックル		M16用	136	本			
	工場加工費			231.0	t			
	工場溶接費			231.0	t			
	軽量鉄骨加工・組立		母屋・胴縁の類 一般普通ボルト締共	5.7	t			
	鉄骨工場錆止め 塗料塗り		軽量 60㎡/t程度 鉄鋼面 工程B種 鉛・クロムフリーさび止め 素地C種	5.7	t			
	工場塗装費		30m2/t程度 JISK5674	225.0	t			
	工場塗装費 溶融亜鉛メッキ		2種HD Z50 立方溶接体	5.9	t			
	鉄骨運搬費		11t	238.0	t			
	鉄骨建方		低層	238.0	t			

番 号	名 称	品 種	形 状 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	備 考
	特殊高力ボルト(トルシア型)締付		7000本以上8000本未満	7,622.0	本			
	アンカーボルト埋込手間		M13～16 間柱等	152.0	本			
	デッキプレート敷き込み		アークスポット溶接	2,090.0	m2			
	フラットデッキ敷き込み		アークスポット溶接	474.0	m2			
	鉄骨足場		吊足場	1.0	式			
	水平安全ネット張り			1.0	式			
	(耐火被覆)							
	ロックウール吹付		t25 柱	394.0	m2			
	ロックウール吹付		t25 梁	1,471.0	m2			
	耐火塗料塗		柱 t=1.0	70.2	m2			
	耐火塗料塗		梁 t=1.0	46.2	m2			
	超音波探傷試験費(共通仮設へ)----->							
	鉄骨建方機械損料(共通仮設へ)----->							
	小々計(本体工事)							

番 号	名 称	品 種	形 状 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	備 考
7-2	鉄骨工事(鉄骨階段)							
	鋼材(H形鋼)	SS400	H-150x150x 7x10	0.01	t			
	鋼材(H形鋼)	SS400	H-148x100x 6x 9	0.04	t			
	鋼材(山形鋼)		L- 75x 75x 9	0.01	t			
	鋼材(鋼板)	SS400	PL- 4.5	0.2	t			
	鋼材(鋼板)	SS400	PL- 9	0.02	t			
	鋼材(鋼板)	SS400	PL- 12	0.01	t			
	鋼材(鋼板)	SS400	PL- 16	0.6	t			
	鋼材(鋼板)	SS400	PL- 19	0.01	t			
	高力ボルト	S10T	HTB-16x 50	5.0	本			
	高力ボルト	S10T	HTB-20x 55	5.0	本			
	アンカーボルト		M16 L=320 ダブルナットフック付き	6.0	本			
	無収縮モルタル		125×350 t=30	2.0	か所			
	無収縮モルタル		180×180 t=30	1.0	か所			
	スクラップ控除	鉄屑	ヘビ- H-2 0.95-0.91=0.04*0.7=0.028	▲ 0.03	t			

[illegible]

番 号	名 称	品 種	形 状 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	備 考
7-3	鉄骨工事(目隠しフェンス支柱)							
	鋼材(H形鋼)	SS400	H-100x100x 6x 8	0.3	t			
	鋼材(H形鋼)	SS400	H-125x125x 6.5x 9	1.6	t			
	鋼材(山形鋼)	SS400	L- 75x 75x 6	0.3	t			
	鋼材(溝型鋼)	SS400	U-100x 50x 5x 7.5	0.3	t			
	鋼材(鋼板)	SS400	PL- 6	0.1	t			
	鋼材(鋼板)	SS400	PL- 9	0.1	t			
	鋼材(鋼板)	SS400	PL- 12	0.1	t			
	高力ボルト	F8T	HTB-16x 40	90.0	本			
	中ボルト	中ボルト	M16	32.0	本			
	アンカーボルト		M16 L=320 ダブルナットフック付き	52.0	本			
	無収縮モルタル		160×160 t=50	13.0	か所			
	無収縮モルタル		180×180 t=50	13.0	か所			
	スクラップ控除	鉄屑	ヘビ- H-2 2.8-2.6=0.2*0.7=0.14	▲ 0.1	t			

番 号	名 称	品 種	形 状 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	備 考
	工場加工費			2.8	t			
	工場溶接費			2.8	t			
	工場塗装費 溶融亜鉛メッキ		2種HD Z50 立方溶接体	2.8	t			
	鉄骨運搬費		6t	2.8	t			
	鉄骨建方		低層	2.8	t			
	特殊高力ボルト締付			86.0	本			
	普通ボルト締付		M16	30.0	本			
	アンカーボルト埋込手間		M13～16 間柱等	52.0	本			
	小々計(目隠しフェンス支柱)							

[illegible]

番 号	名 称	品 種	形 状 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	備 考
9	防水工事							
	(外部)							
屋根	塩ビ防水シート(軽歩行仕様)機械固定工法		t2.0	2,258.0	m2			
内樋部	塩ビ防水シート(軽歩行仕様)機械固定工法		t2.0	17.4	m2			
キャピ 屋根	塩ビ防水シート(軽歩行仕様)機械固定工法		t2.0 t30.0 硬質ウレタンフォーム共	123.0	m2			
内樋部	塩ビ防水シート(軽歩行仕様)機械固定工法		t2.0 t30.0 硬質ウレタンフォーム共	8.1	m2			
排水溝	塩ビ防水シート(軽歩行仕様)機械固定工法		W=200 t2.0	65.5	m			
立上り	塩ビ防水シート(軽歩行仕様)機械固定工法		t2.0	270.0	m2			
根巾木	超耐久性仕上げ撥水剤塗布		コンクリート化粧打放し面	94.8	m2			
屋上基 礎天端	ウレタン塗膜防水		X-2	77.7	m2			
	押出成形セメント板下端水切り部シーリング		(MS-2) 15×15	244.0	m			
	建具廻り シーリング		(MS-2) 10×10	536.0	m			
	小計							

番 号	名 称	品 種	形 状 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	備 考
10	屋根及び樋工事							
底	カラーガルバリウム鋼板t0.4 縦葺き		改質ゴムアスファルト密着ルーフィングt1.0	461.0	m2			
			野地板:硬質木片セメント板t20.0					
	水上納め(壁取合)		カラーガルバリウム鋼板t0.4加工	198.0	m			
	隅棟		カラーガルバリウム鋼板t0.4加工	19.5	m			
	谷納め		カラーガルバリウム鋼板t0.4加工	1.0	m			
	軒先納め(内樋水上側)		カラーガルバリウム鋼板t0.4加工	142.0	m			
	庇内樋		カラーガルバリウム鋼板t0.4加工	142.0	m			
	片棟納め(内樋水下側)		カラーガルバリウム鋼板t0.4加工	142.0	m			
	軒先納め		カラーガルバリウム鋼板t0.4加工	198.0	m			
	軒先破風板納め		カラーガルバリウム鋼板t0.4加工	198.0	m			
	軒先幕板納め		カラーガルバリウム鋼板t0.4加工	198.0	m			
	落し口		Φ140	16.0	ヶ所			
	運搬荷揚費			1.0	式			

番 号	名 称	品 種	形 状 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	備 考
	(樋工事)							
	豎樋(庇上部)		アルミ製 89Φ L=2000	3.0	ヶ所			
	豎樋(庇上部)		アルミ製 89Φ L=4200	4.0	ヶ所			
	横引き用T字管		アルミ製 89Φ用	7.0	ヶ所			
	エルボ管(庇上部)		アルミ製 89Φ	7.0	ヶ所			
	豎樋(庇下部)		アルミ製 114Φ L=5200	6.0	ヶ所			
	豎樋(庇下部)		アルミ製 89Φ L=5200	4.0	ヶ所			
	エルボ管(庇下部)		アルミ製 114Φ	6.0	ヶ所			
	エルボ管(庇下部)		アルミ製 89Φ	4.0	ヶ所			
	埋設管メンテナンス用スライド管		アルミ製 114Φ用	9.0	ヶ所			
	埋設管メンテナンス用スライド管		アルミ製 89Φ用	11.0	ヶ所			
	豎樋		アルミ製 114Φ L=4200	3.0	ヶ所			
	豎樋		アルミ製 89Φ L=4200	4.0	ヶ所			
	梱包搬入費			1.0	式			
	小計							

[illegible]

番 号	名 称	品 種	形 状 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	備 考
12	木工事							
	(内部)							
	甲板 ポストフォーム		t=25 W150 L=1205	14.0	ヶ所			
	甲板 ポストフォーム		t=25 W150 L=1810	4.0	ヶ所			
	甲板 ポストフォーム		t=25 W150 L=2410	2.0	ヶ所			
	甲板 ポストフォーム		t=25 W150 L=3010	1.0	ヶ所			
	甲板 ポストフォーム		t=25 W150 L3600～3800	2.0	ヶ所			
	甲板 ポストフォーム		t=25 W200 L=3010	1.0	ヶ所			
	甲板 ポストフォーム		t=25 W200 L=3400	1.0	ヶ所			
	カウンター(ウォークアブル情報コーナー) 両面ポストフォーム		t=32 D=600 W=5900	1.0	ヶ所			
	カウンター(AW4窓際) 両面ポストフォーム		t=32 L字型 D=600 W=12,100+2300 柱型部欠き込み有り	1.0	ヶ所			
	カウンター(AW6窓際) 両面ポストフォーム		t=32 D=600 W=10,100 柱型部欠き 込み有り	1.0	ヶ所			
	カウンター(AW6窓際) 両面ポストフォーム		t=32 D=600 W=5900	1.0	ヶ所			
	受付受付カウンター 開口枠		メラシ化粧板 t32 W=200	18.2	m			
	床框		L=3600	3.6	m			
	床の間 地板		900×3600	1.0	ヶ所			
	落とし掛け		L=3600	1.0	ヶ所			
	押入れ (中段、枕棚)		巾=3000 奥行900	1.0	ヶ所			
	踏込部 框		L=2800	2.8	m			
	腰壁見切縁		厚さ8 H=25 アイカ腰壁システム部材 (BAW33013M25A)同等品	96.9	m			
多目的 ホール	欠き込み部 出隅コーナー見切縁			68.1	m			

[illegible]

[illegible]

番 号	名 称	品 種	形 状 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	備 考
	(内部)							
巾木	ステンレス巾木		H60	22.1	m			
巾木	ステンレス巾木		H100	21.8	m			
	流し部水切り		ステンレス	13.1	m			
	吊カーテンレール			9.4	m			
	天井付けカーテンレール			5.5	m			
	カーテンボックス		W130×H100(天井直付) カーテンレール共	37.0	m			
	カーテンボックス		W130×H100(天井埋込) カーテンレール共	52.3	m			
	ビクチャーレール		(天井先付タイプ)ステンレスハンガー@500	19.0	m			
	ビクチャーレール		(壁付タイプ)ステンレスハンガー@500	5.0	m			
	天井点検口		アルミ製 450×450 額縁タイプ°	69.0	ヶ所			
	天井点検口		アルミ製 450×450 目地タイプ°	57.0	ヶ所			
	視覚障害者誘導SUS鋳		(点状)300×300	48.0	枚			
	視覚障害者誘導SUS鋳		(線状)300×300	219.0	枚			
多目的 ホール	天井排煙ルーバー		4500×1395	2.0	ヶ所			
機械室	手摺 H=1100		手すり:FB-12×44 手すり支柱:FB-12×38	16.0	m			
	軽量鉄骨壁下地(下地張り用)	100型	スタッド°@450	1,455.0	m2			
	軽量鉄骨壁下地(下地張り用)	65型	スタッド°@450	1,421.0	m2			
	軽量鉄骨壁下地(下地張り用)	19型	スタッド°@360	51.3	m2			
	開口三方補強	100型	900×2000程度	14.0	ヶ所			
	開口三方補強	100型	1200×2000程度	1.0	ヶ所			

番 号	名 称	品 種	形 状 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	備 考
	開口三方補強	100型	1800×2000程度	4.0	ヶ所			
	開口三方補強	100型	大開口規格外 補強長さ	40.1	m			
	開口四方補強	100型	大開口規格外 補強長さ	49.3	m			
	開口三方補強	65型	900×2000程度	13.0	ヶ所			
	開口三方補強	65型	1200×2000程度	7.0	ヶ所			
	開口三方補強	65型	1800×2000程度	6.0	ヶ所			
	開口三方補強	65型	大開口規格外 補強長さ	70.3	m			
	開口四方補強	65型	大開口規格外 補強長さ	231.0	m			
	軽量鉄骨天井下地	19型	吊ボルト共、野縁@225 1.5未満	26.5	m ²			
	軽量鉄骨天井下地	19型	吊ボルト共、野縁@225 1.5以上3.0未満	296.0	m ²			
	軽量鉄骨天井下地	19型	吊ボルト共、野縁@300 1.5未満	30.8	m ²			
	軽量鉄骨天井下地	19型	吊ボルト共、野縁@360 1.5未満	723.0	m ²			
	軽量鉄骨天井下地	19型	吊ボルト共、野縁@360 1.5以上3.0未満	793.0	m ²			
	同上開口補強		300×300 程度ボード切込み共	84.0	ヶ所			
	同上開口補強		450×450 程度ボード切込み共	158.0	ヶ所			
	同上開口補強		600×600 程度ボード切込み共	5.0	ヶ所			
	同上開口補強		900×900 程度ボード切込み共	61.0	ヶ所			
	同上開口補強		300×1200 程度ボード切込み共	15.0	ヶ所			
	同上開口補強		300×2500 程度ボード切込み共	4.0	ヶ所			
	同上開口補強		300×3600程度ボード切込み共	6.0	ヶ所			

番 号	名 称	品 種	形 状 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	備 考
14	左官工事							
	(外部)							
犬走り	コンクリート金ゴテ		直均し仕上げ	27.9	m2			
屋根	コンクリート金ゴテ下地		防水下地	2,497.0	m2			
	建具廻りモルタル充填		外部	52.2	m			
	(内部)							
配管 ピット	コンクリート金ゴテ		直均し仕上げ	191.0	m2			
床	コンクリート金ゴテ		薄張物下地	782.0	m2			
床	コンクリート金ゴテ		厚張物下地	483.0	m2			
床	コンクリート金ゴテ		直均し仕上げ	332.0	m2			
床	セルフレベリング塗		t=10	418.0	m2			
	建具廻りモルタル充填		内部	35.0	m			
	小計							

[illegible]

番 号	名 称	品 種	形 状 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	備 考
	金属製建具工事(アルミ製建具)		取付調整費・運搬費 含					
	(子育て支援部門)							
	AW-7		防火設備	4.0	ヶ所			
	AW-8		防火設備	1.0	ヶ所			
	AW-9		防火設備	1.0	ヶ所			
	AW-10		防火設備	1.0	ヶ所			
	AW-11		防火設備	1.0	ヶ所			
	AW-12		防火設備	1.0	ヶ所			
	AW-13		防火設備	1.0	ヶ所			
	SP-7			1.0	ヶ所			
	SP-8			1.0	ヶ所			
	SLW-3			1.0	ヶ所			
	SLW-4			1.0	ヶ所			
	FPW-1		耐熱板ガラス共	1.0	ヶ所			
	(防護柵工事)							
	FPW-1		W950×H950,フィックスサイトガードⅡ SUSタイプ同等品	1.0	ヶ所			
	小々計(子育て支援部門)							

番 号	名 称	品 種	形 状 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	備 考
	金属製建具工事(アルミ製建具)		取付調整費・運搬費 含					
	(生涯学習部門)							
	AD-3			1.0	ヶ所			
	AW-3			1.0	ヶ所			
	AW-5			1.0	ヶ所			
受付部	AW-14			1.0	ヶ所			
受付部	AW-15			1.0	ヶ所			
	SP-1			1.0	ヶ所			
	SP-2			1.0	ヶ所			
	SP-3			1.0	ヶ所			
	SP-4			1.0	ヶ所			
	SP-5			1.0	ヶ所			
	SP-6			1.0	ヶ所			
	SLW-1			1.0	ヶ所			
	SLW-2			1.0	ヶ所			
	小々計(生涯学習部門)							

番 号	名 称	品 種	形 状 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	備 考
	金属製建具工事(アルミ製建具)		取付調整費・運搬費 含					
	(共用部)							
	AD-1			2.0	ヶ所			
	AD-1'			3.0	ヶ所			
	AD-2			1.0	ヶ所			
	AW-4			1.0	ヶ所			
	AW-6			1.0	ヶ所			
	AG-1			2.0	ヶ所			
	AG-2			1.0	ヶ所			
	AG-3		FD付	1.0	ヶ所			
	AG-4			1.0	ヶ所			
	AG-5		FD付	2.0	ヶ所			
	AG-6			1.0	ヶ所			
	AG-7			1.0	ヶ所			
	AG-8			2.0	ヶ所			
	AG-8'		FD付	1.0	ヶ所			
	AG-9		FD付	1.0	ヶ所			
	AG-10			1.0	ヶ所			
	AG-11			1.0	ヶ所			
	AG-12			2.0	ヶ所			
	AG-13		FD付	1.0	ヶ所			
	AG-14			1.0	ヶ所			

番 号	名 称	品 種	形 状 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	備 考
	金属製建具工事(鋼製建具)		取付調整費・運搬費 含					
	(子育て支援部門)							
	LSD-2			1.0	ヶ所			
	LSD-3			1.0	ヶ所			
	LSD-4			2.0	ヶ所			
	LSD-5			2.0	ヶ所			
	LSD-6			1.0	ヶ所			
	LSD-7			1.0	ヶ所			
	LSD-8			1.0	ヶ所			
	LSD-9			2.0	ヶ所			
	LSD-10			1.0	ヶ所			
	LSD-11			1.0	ヶ所			
	LSD-12			2.0	ヶ所			
	小々計(子育て支援部門)							

番 号	名 称	品 種	形 状 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	備 考
	金属製建具工事(鋼製建具)		取付調整費・運搬費 含					
	(生涯学習部門)							
	LSD-1			1.0	ヶ所			
	LSD-21			1.0	ヶ所			
	SD-2			2.0	ヶ所			
	SD-3			2.0	ヶ所			
	SD-4			1.0	ヶ所			
	小々計(生涯学習部門)							

番 号	名 称	品 種	形 状 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	備 考
	金属製建具工事(鋼製建具)		取付調整費・運搬費 含					
	(分庁機能部門)							
	LSD-13			3.0	ヶ所			
	LSD-14			1.0	ヶ所			
	LSD-15			3.0	ヶ所			
	LSD-16			1.0	ヶ所			
	LSD-17			1.0	ヶ所			
	SSD-1			1.0	ヶ所			
	小々計(分庁機能部門)							

番 号	名 称	品 種	形 状 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	備 考
	金属製建具工事(鋼製建具)		取付調整費・運搬費 含					
	(共用部)							
	LSD-18			2.0	ヶ所			
	LSD-19			1.0	ヶ所			
	LSD-20			1.0	ヶ所			
	SD-1			1.0	ヶ所			
	SD-5			1.0	ヶ所			
	SSD-2			2.0	ヶ所			
	小々計(共用部)							

[illegible]

[illegible]

番 号	名 称	品 種	形 状 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	備 考
18	ガラス工事							
	(シーリング・清掃共)							
	型板ガラス		F-4 (2.18m2以下)(小窓)	4.9	m2			
	フロート板ガラス		t=5 (2.18m2以下)(小窓)	1.1	m2			
	強化ガラス		t=5 (2.0m2以下)	5.9	m2			
	強化ガラス		t=6 (2.0m2以下)	26.2	m2			
	強化ガラス		t=6 (4.0m2以下)	16.8	m2			
	強化ガラス		t=8 (2.0m2以下)	21.2	m2			
	強化ガラス		t=8 (4.0m2以下)	8.6	m2			
	強化ガラス		t=10 (2.0m2以下)	0.4	m2			
	強化ガラス		t=10 (4.0m2以下)	64.4	m2			
	ペア硝子		強化ガラス4+A6+FL5 (2.0m2以下)	52.1	m2			
	ペア硝子		強化ガラス4+A6+FL5 (4.0m2以下)	65.6	m2			
	ペア硝子		網入り透明6.8+A6+FL5 (2.0m2以下)	75.5	m2			
	ペア硝子		網入り透明6.8+A6+FL5 (4.0m2以下)	21.7	m2			
	飛散防止フィルム			64.9	m2			
	小計							

番 号	名 称	品 種	形 状 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	備 考
19	塗装工事							
	環境型無機塗料		押出成形セメント板面	1,330.0	m2			
	上記素地調整		押出成形セメント板面	1,330.0	m2			
S階段	合成樹脂調合ペイント塗り(SOP)		鉄鋼面 工程B種	23.6	m2			
手摺	合成樹脂調合ペイント塗り(SOP)		細巾 鉄鋼面 工程B種	39.1	m			
鋼建面	合成樹脂調合ペイント塗り(SOP)		鋼建面 工程B種	70.0	m2			
軒天	EP-G塗装		ボート面 工程B種(見上)	547.0	m2			
巾木	1-UC塗り		木部 細物 A種	150.0	m			
	素地ごしらえ		木部 細物 A種	150.0	m			
腰見切	1-UC塗り		木部 細物 A種	102.0	m			
	素地ごしらえ		木部 細物 A種	102.0	m			
壁	EP-G塗装		ボート面 工程B種(一般)	607.0	m2			
壁	漆喰調塗装		ボート下	284.0	m2			
天井	EP塗装		ボート面 工程B種(見上)	46.2	m2			
	小計							

番 号	名 称	品 種	形 状 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	備 考
20	内装工事							
	(外部)							
	発泡ウレタン吹付		t40 押出成形セメント板部	1,018.0	m2			
	発泡ウレタン吹付		t40 DPL部	3,411.0	m2			
	発泡ウレタン吹付		t40 梁部	248.0	m2			
軒天	DR(軒天用フラット)		t=9.0 GB-S t12.5下共	178.0	m2			
軒天	ケイカル版		t=6.0	547.0	m2			
	軒天 廻り縁		塩ビ	889.0	m			
	(内部)							
床	FS (複層ビニル床シート)		t=2.0 (溶接工法) 一般床	5.6	m ²			
床	FS (複層ビニル床シート)		t=2.0 (溶接工法) 多湿部	914.0	m ²			
床	HS (発泡複層ビニル床シート)		t=2.8	157.0	m ²			
床	ホモジニアスビニル床タイル (複層ビニル床タイル)		t=2.5	236.0	m ²			
床	帯電防止ビニル床タイル敷		t=4.0	299.0	m ²			
床	畳敷き		t=55	12.0	帖			
床	畳敷き		t=55 1帖物 (隅部炉切込み)	2.0	帖			
床	炉蓋畳		t=55 455×455	2.0	帖			
床	鋼製床組 H300			34.9	m ²			
床	OAフロア		H100 (帯電防止ビニル床タイル敷部)	299.0	m ²			
床	防塵塗装		OAフロア部	299.0	m ²			

番 号	名 称	品 種	形 状 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	備 考
巾木	ビニル巾木		H60	724.0	m			
巾木	ビニル巾木		H300	15.9	m			
巾木	床材((複層ビニル床シート)立上げ		t=2.0 H100	23.8	m			
巾木	床材(発泡複層ビニル床シート)立上げ		t=2.8 H60	113.0	m			
巾木	床材(発泡複層ビニル床シート)立上げ		t=2.8 H100	14.5	m			
壁	ビニルクロス			1,482.0	m ²			
壁	特殊UV塗装不燃化粧板張り		t=3.0 ボート下	567.0	m ²			
壁	化粧ガラスウールボード張り		(32K 化粧ピン止め) ボート下	212.0	m ²			
壁	ダイノックシート四方巻込み不燃化粧板		t=6.0 ボート下	102.0	m ²			
壁	音響調調整ボード張り		t=5.6	220.0	m ²			
壁	上記壁下 グラスウール充填		t=50 24kg	220.0	m ²			
壁	グラスウール充填		t=100 24kg	795.0	m ²			
壁	遮音シート			525.0	m ²			
壁	ケイカル板目透し張り		t=6.0	274.0	m ²			
壁	吸音織物内装仕上材張り		450×450×24,木下地共	73.0	枚			
壁	GB-R		t=12.5 LGS下 突付け	227.0	m ²			
壁	GB-R		t=12.5+12.5 LGS下 突付け	275.0	m ²			
壁	GB-R		t=12.5+12.5 LGS下 継目処理	1,987.0	m ²			
壁	GB-S		t=12.5+12.5 LGS下 突付け	440.0	m ²			
壁	GB-F		t=12.5+12.5 LGS下 突付け	174.0	m ²			
壁	GB-F		t=12.5+12.5 LGS下 継目処理	502.0	m ²			

番 号	名 称	品 種	形 状 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	備 考
天井裏	GB-R (無窓居室の為)		t=12.5 LGS下 突付け	46.9	m ²			
天井裏	GB-R (音楽室・控室)		t=12.5+12.5 LGS下 突付け	14.3	m ²			
天井裏	GB-F		t=12.5+12.5 LGS下 突付け	684.0	m ²			
天井	ビニルクロス			780.0	m ²			
天井	GB(N)		t=9.5+9.5 継目処理	780.0	m ²			
天井	GB-R		t=12.5 継目処理	46.2	m ²			
天井	GB(NT)		t=9.5 化粧有り(トラバーチン)	296.0	m ²			
天井	DR		t=9.0 GB-R t=9.5共	988.0	m ²			
天井	DR		t=9.0 GB-N t=9.5共	82.1	m ²			
天井	GB-D		t=9.5 (トラバーチン)	26.5	m ²			
回り縁	塩ビ		(目透かし)	1,221.0	m			
回り縁	アルミ製		(目透かし)	35.7	m			
壁	ダイノックシート張		ふれあいラウンジ,廊下(4)	56.0	m2			
建具	ダイノックシート張		SD,LSD	64.5	m2			
	壁見切り		塩ビ	23.4	m			
	断熱材 硬質ポリスチレンフォーム板		t50(配管ピット-外部側面壁)	19.1	m2			
	断熱材 硬質ポリスチレンフォーム板		t25(配管ピット-天井)	180.0	m2			
	防火区画四隅シーリング			721.0	m			
	小計							

番 号	名 称	品 種	形 状 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	備 考
21	雑工事							
和室	畳下炉		450×450,炉縁共	2.0	ヶ所			
	カーテン		(吊カーテンレール用)	1.0	式			
	カーテン		(天井付けカーテンレール用 CH=3000)	5.5	m			
	消火器		(強化液 3型 蓄圧式)	3.0	本			
	消火器		(ABC粉末10型加圧式3.5Kg)	10.0	本			
	消火器ケース(建物内部)		床置き型:UFB-3F-2500同等品	3.0	ヶ所			
	消火器ケース(建物内部)		埋込型:UFB-1F-2300N同等品	8.0	ヶ所			
	消火器ケース(建物外部)		床置き型:UFB-3S-2760同等品	2.0	ヶ所			
	郵便ポスト		前入前出,MX-92-36-FF-2-HL同等品	1.0	ヶ所			
	衝突防止シール		1mあたり10ヶ所程度,W15×L100	39.1	m			
	だれでもトイレ前目隠しルーバー		◇-200×200×2700	3.0	本			
	小計							

番 号	名 称	品 種	形 状 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	備 考
22	サイン工事							
A	総合案内サイン		900×900×t4.5	3.0	ヶ所			
B	誘導拠点サイン		1479×2700×80	2.0	ヶ所			
C	施設名称サイン		200×1260 60×1260	1.0	ヶ所			
D	コーナーサイン		誘導サイン 切り文字H65	5.0	ヶ所			
E	案内サイン・ホール名サイン		切り文字	3.0	ヶ所			
F	室名サイン(イラスト入り)		H40・H25	10.0	ヶ所			
G	室名サイン		H40・H18	9.0	ヶ所			
H-1	突出サイン		395×532×32	10.0	ヶ所			
H-2	突出サイン		395×532×32	3.0	ヶ所			
I	ピクトサイン		切抜100程度	4.0	ヶ所			
J	ピクトサイン(シート)		150程度	9.0	ヶ所			
K	施設名称サイン(エントランス)		55程度	3.0	ヶ所			
L	室名サイン		35程度	15.0	ヶ所			
M	ピクトサイン		1200×2700	2.0	ヶ所			
N	モニュメント			1.0	ヶ所			
O	コーナーサイン			2.0	ヶ所			
	運賃			1.0	式			
	取付・据付費			1.0	式			
	図面・原稿作成費			1.0	式			
	小計							

[illegible]

[illegible]

番 号	名 称	品 種	形 状 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	備 考
25	ステージ工事							
	(ステージ工事)							
	電動式ステージ		DS-100 W8400×D3600×H600	1.0	式			
	ステップ		FE-094 H600用	2.0	ヶ所			
	(吊バトン工事)							
	手動ウインチ昇降式		L8000	1.0	式			
	天井裏鉄骨下地			1.0	式			
	天井開口化粧金具		φ100	4.0	ヶ所			
	天井開口化粧金具		200×100	1.0	ヶ所			
	小計							

番 号	名 称	品 種	形 状 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	備 考
B-1	子育て支援施設							
B-1-1	構内配電線路設備			1.0	式			
B-1-2	動力設備			1.0	式			
B-1-3	電灯設備			1.0	式			
B-1-4	構内情報通信網設備		空配管設備	1.0	式			
B-1-5	構内交換設備		空配管設備	1.0	式			
B-1-6	警備用空配管設備		空配管設備	1.0	式			
B-1-7	拡声設備			1.0	式			
B-1-8	誘導支援設備			1.0	式			
B-1-9	テレビ共同受信設備			1.0	式			
B-1-10	監視カメラ設備			1.0	式			
B-1-11	火災報知設備			1.0	式			
	計							

番 号	名 称	品 種	形 状 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	備 考
B-2	生涯学習施設							
B-2-1	構内配電線路設備			1.0	式			
B-2-2	構内通信線路設備			1.0	式			
B-2-3	受変電設備			1.0	式			
B-2-4	発電設備			1.0	式			
B-2-5	動力設備			1.0	式			
B-2-6	電灯設備			1.0	式			
B-2-7	外灯設備			1.0	式			
B-2-8	構内情報通信網設備		空配管設備	1.0	式			
B-2-9	構内交換設備		空配管設備	1.0	式			
B-2-10	警備用空配管設備		空配管設備	1.0	式			
B-2-11	情報表示設備			1.0	式			
B-2-12	拡声設備			1.0	式			
B-2-13	映像音響設備			1.0	式			
B-2-14	誘導支援設備			1.0	式			
B-2-15	テレビ共同受信設備			1.0	式			
B-2-16	監視カメラ設備			1.0	式			
B-2-17	火災報知設備			1.0	式			
	計							

番 号	名 称	品 種	形 状 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	備 考
B-1	子育て支援施設							
B-1-1	構内配電線路設備			1.0	式			
B-1-2	動力設備			1.0	式			
B-1-3	電灯設備							
1	電灯分岐			1.0	式			
2	コンセント分岐			1.0	式			
	計							
B-1-4	構内情報通信網設備		空配管設備	1.0	式			
B-1-5	構内交換設備		空配管設備	1.0	式			
B-1-6	警備用空配管設備		空配管設備	1.0	式			
B-1-7	拡声設備			1.0	式			
B-1-8	誘導支援設備							
1	トイレ呼出設備			1.0	式			
2	緊急情報表示設備			1.0	式			
	計							
B-1-9	テレビ共同受信設備			1.0	式			
B-1-10	監視カメラ設備			1.0	式			
B-1-11	火災報知設備			1.0	式			
	合計							

番 号	名 称	品 種	形 状 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	備 考
B-2	生涯学習施設							
B-2-1	構内配電線路設備			1.0	式			
B-2-2	構内通信線路設備			1.0	式			
B-2-3	受変電設備			1.0	式			
B-2-4	発電設備			1.0	式			
B-2-5	動力設備			1.0	式			
B-2-6	電灯設備							
1	電灯分岐			1.0	式			
2	コンセント分岐			1.0	式			
	計							
B-2-7	外灯設備			1.0	式			
B-2-8	構内情報通信網設備		空配管設備	1.0	式			
B-2-9	構内交換設備		空配管設備	1.0	式			
B-2-10	警備用空配管設備		空配管設備	1.0	式			
B-2-11	情報表示設備			1.0	式			
B-2-12	拡声設備			1.0	式			
B-2-13	映像音響設備			1.0	式			
B-2-14	誘導支援設備							
1	トイレ呼出設備			1.0	式			
2	インターホン設備			1.0	式			
3	緊急情報表示設備		補聴用・音声誘導用システム含む	1.0	式			
	計							

[illegible]

[illegible]

番 号	名 称	品 種	形 状 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	備 考
B-1-2	動力設備							
	電線	管内	EM-IE 5.5° ×1	44.0	m			
	電線ケーブル	管内	EM-CET 14°	5.0	m			
	電線ケーブル	ラック上	EM-CET 14°	23.0	m			
	電線ケーブル	天井内	EM-CE 2° -4C	16.0	m			
	電線ケーブル	PF/FEP内	EM-CE 2° -4C	14.0	m			
	電線ケーブル	管内	EM-CE 3.5°-4C	14.0	m			
	電線ケーブル	ラック上	EM-CE 3.5°-4C	16.0	m			
	電線ケーブル	管内	EM-CE 8°-3C	4.0	m			
	電線ケーブル	ラック上	EM-CE 8°-3C	12.0	m			
	電線ケーブル	天井内	EM-EEF 2.0 -3C	146.0	m			
	電線管	露出	GZ 28	23.0	m			
	電線管	地中	FEP 30	14.0	m			
	ノーマルベント		GZ 28	5.0	個			
	防火区画貫通処理	壁貫通	25	5.0	か所			
	電動機接続材		WPプリカ 30	5.0	か所			
	計							

番 号	名 称	品 種	形 状 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	備 考
B-1-3	電灯設備							
1	電灯分岐							
	非常灯誘導灯							
	電線ケーブル	管内	EM-EEF-2.0-2C	12.0	m			
	電線ケーブル	天井内	EM-EEF-2.0-2C	161.0	m			
	アウトレットボックス	VE	4角中深 カバー付	4.0	個			
	照明器具B	避難口誘導灯	SH1-FSF20F-BH	5.0	個			
	照明器具C	通路誘導灯	ST1-FSF23F-BH	1.0	個			
	照明器具D1	埋込非常灯	K1-LRS11-1	6.0	個			
	照明器具D2	埋込非常灯	K1-LRS11-2	5.0	個			
	照明器具D4	埋込非常灯	LED-1.5W	2.0	個			
	電灯							
	電線		EM-IE 2.0×1	9.0	m			
	電線ケーブル	天井内	EM-EEF-2.0-2C	104.0	m			
	電線ケーブル	PF内	EM-EEF-2.0-2C	12.0	m			
	電線ケーブル	天井内	EM-EEF-2.0-3C	378.0	m			
	電線ケーブル	PF内	EM-EEF-2.0-3C	40.0	m			
	電線ケーブル	管内	EM-CE 3.5 [□] -3C	29.0	m			
	電線ケーブル	サドルメ	EM-CE 3.5 [□] -3C	55.0	m			
	電線ケーブル	天井内	EM-CEES 1.25 [□] -2C	79.0	m			
	電線ケーブル	PF内	EM-CEES 1.25 [□] -2C	16.0	m			
	電線管	隠蔽	PF22	27.0	m			
	電線管	隠蔽	PF28	10.0	m			

番 号	名 称	品 種	形 状 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	備 考
	電線管	地中	GZ 36	9.0	m			
	電線管	露出	GZ 36	5.0	m			
	アウトレットボックス	VE	4角中浅 カバー付	11.0	個			
	アウトレットボックス	VE	4角中深 カバー付	32.0	個			
	プルボックス		200*200*200 SUS WP	1.0	個			
	埋込スイッチ	金属P共	1P15A×1 ネーム付	1.0	個			
	埋込スイッチ	金属P共	1P15A×1+PL×1 ネーム付	1.0	個			
	リモコンスイッチ	フル2線式	2L	5.0	個			
	リモコンスイッチ	フル2線式	3L	2.0	個			
	リモコンスイッチ	フル2線式	4L	1.0	個			
	リモコンスイッチ	フル2線式	8L	1.0	個			
	人感センサ	フル2線式	広角親機	3.0	個			
	人感センサ	フル2線式	広角子機	1.0	個			
	人感センサ	フル2線式	親機	1.0	個			
	人感センサ	フル2線式	子機	1.0	個			
	人感センサ		換気扇連動	4.0	個			
	人感センサ		親機3A	3.0	個			
	照明器具E2	トラフ型	LSS1-4-30LM ガード付	2.0	個			
	照明器具F1	直付型	LSS9-4-30LM	2.0	個			
	照明器具F2	直付型	LSS9-4-65LM	50.0	個			
	照明器具H3	直付型 スクエアタイプ	LSS15-4-80LM	2.0	個			
	照明器具J	流し元灯	LED 9.3W	2.0	個			
	照明器具K1	ダウンライト	LRS1-08	4.0	個			

番 号	名 称	品 種	形 状 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	備 考
	照明器具K2	ダウンライト	LRS1-13	6.0	個			
	照明器具K3	ダウンライト	LRS1-22	27.0	個			
	照明器具Q	投光器	LED41.7W	4.0	個			
	防火区画壁貫通処理		壁貫通 25	9.0	か所			
	計							
2	コンセント分岐							
	電線ケーブル	天井内	EM-EEF-2.0-3C	294.0	m			
	電線ケーブル	PF内	EM-EEF-2.0-3C	194.0	m			
	電線管	隠蔽	PF22	153.0	m			
	アウトレットボックス	VE	4角中浅 カバー付	46.0	個			
	アウトレットボックス	VE	4角中深 カバー付	3.0	個			
	埋込コンセント	金属P共	2P15AE×1	14.0	個			
	埋込コンセント	金属P共	2P15AE×2	31.0	個			
	防水コンセント		2P15AE×2	1.0	個			
	埋込コンセント	金属P共	2P20A×1	1.0	個			
	フローアコンセント	フラット型	2P15AE×2	3.0	個			
	防火区画壁貫通処理		壁貫通 25	8.0	か所			
	計							

[illegible]

番 号	名 称	品 種	形 状 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	備 考
B-1-5	構内交換設備							
	呼び導入線	PF内		44.0	m			
	電線管	隠蔽	PF22	44.0	m			
	アウトレットボックス	VE	4角中浅 カバー付	5.0	個			
	アウトレットボックス	VE	4角中深 カバー付	1.0	個			
	ノズルプレート		角形	5.0	個			
	フローアコンセント	フラット型	TEL用	1.0	個			
	計							
B-1-6	警備用空配管設備							
	呼び導入線	PF内		75.0	m			
	電線管	隠蔽	PF22	75.0	m			
	アウトレットボックス	VE	4角中深 カバー付	7.0	個			
	カバープレート		丸形	7.0	個			
	防火区画壁貫通処理		壁貫通 25	3.0	か所			
	計							

番 号	名 称	品 種	形 状 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	備 考
B-1-7	拡声設備							
	電線ケーブル	天井内	EM-HP 1.2 - 2C	17.0	m			
	電線ケーブル	PF内	EM-HP 1.2 - 2C	2.0	m			
	電線ケーブル	天井内	EM-HP 1.2 - 3C	131.0	m			
	電線ケーブル	PF内	EM-HP 1.2 - 3C	6.0	m			
	電線ケーブル	天井内	EM-HP 1.2 - 5P	13.0	m			
	電線ケーブル	PF内	EM-HP 1.2 - 5P	4.0	m			
	電線管	隠蔽	PF16	8.0	m			
	電線管	隠蔽	PF22	4.0	m			
	アウトレットボックス	VE	4角中浅 カバー付	8.0	個			
	アウトレットボックス	VE	4角中深 カバー付	13.0	個			
	防雨入線カバー			1.0	個			
	スピーカ	天井埋込	SC6Hi-1(3) V0	8.0	個			
	スピーカ	天井埋込 アッテネータ付	SC6Hi-1(3) V3	5.0	個			
	スピーカ	ホーン型	SH-5	1.0	個			
	アッテネータ	金属P共	1W	7.0	個			
	非常業務放送装置		10L 80W 付属機器共	1.0	組			
	防火区画壁貫通処理		壁貫通 25	2.0	か所			
	計							

番 号	名 称	品 種	形 状 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	備 考
B-1-8	誘導支援設備							
1	トイレ呼出設備							
	電線ケーブル	天井内	EM-AE 1.2 - 2C	26.0	m			
	電線ケーブル	PF内	EM-AE 1.2 - 2C	4.0	m			
	電線ケーブル	天井内	EM-AE 1.2 - 3C	21.0	m			
	電線ケーブル	PF内	EM-AE 1.2 - 3C	4.0	m			
	電線管	隠蔽	PF 16	8.0	m			
	防火区画貫通処理	壁貫通	25	6.0	か所			
	アウトレットボックス	VE	4角中浅 カバー付	17.0	個			
	表示灯		ブザー付	5.0	個			
	復帰ボタン			5.0	個			
	トイレ押ボタン		ひも付	7.0	個			
	呼出表示器	5窓	防災盤組込	1.0	個			
	小計							
2	緊急情報表示設備							
	電線ケーブル	天井内	EM-HP 1.2-2C	28.0	m			
	電線ケーブル	ラック上	EM-HP 1.2-2C	15.0	m			
	アウトレットボックス	VE	4角中深 カバー付	4.0	個			
	フラッシュ	緊急情報表示用		4.0	個			
	小計							

番 号	名 称	品 種	形 状 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	備 考
B-1-9	テレビ共同受信設備							
	電線ケーブル	天井内	EM-S-5C-FB	66.0	m			
	電線ケーブル	PF内	EM-S-5C-FB	10.0	m			
	電線ケーブル	ラック上	EM-S-7C-FB	18.0	m			
	電線管	隠蔽	PF 16	10.0	m			
	防火区画壁貫通処理		壁貫通 25	2.0	か所			
	アウトレットボックス	VE	4角中浅 カバー付	5.0	個			
	直列ユニット		端末 CS-77F-RWE	5.0	個			
	6分配器			1.0	個			
	増幅器		CATV-1E	1.0	個			
	計							
B-1-10	監視カメラ設備							
	電線ケーブル	天井内	EM-UTP CAT6-4P	169.0	m			
	電線ケーブル	ラック上	EM-UTP CAT6-4P	75.0	m			
	防火区画壁貫通処理		壁貫通 25	3.0	か所			
	アウトレットボックス	VE	4角中深 カバー付	6.0	個			
	監視カメラ		ドーム型	5.0	個			
	監視カメラ	屋外型	ドーム型	1.0	個			
	監視カメラ制御機器		防災盤Bに組込 調整費含む	1.0	組			
	計							

番 号	名 称	品 種	形 状 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	備 考
B-1-11	火災報知設備							
	電線ケーブル	天井内	EM-AE 1.2-2C	82.0	m			
	電線ケーブル	PF内	EM-AE 1.2-2C	3.0	m			
	電線ケーブル	天井内	EM-AE 1.2-4C	29.0	m			
	電線ケーブル	天井内	EM-HP 1.2 -5P	48.0	m			
	電線ケーブル	PF内	EM-HP 1.2 -5P	3.0	m			
	電線管	隠蔽	PF 16	3.0	m			
	電線管	隠蔽	PF 22	3.0	m			
	防火区画壁貫通処理		壁貫通 25	5.0	か所			
	アウトレットボックス	VE	4角中深 カバー付	22.0	個			
	スポット形感知器	露出	差動式 2種	10.0	個			
	スポット形感知器	露出	定温式 特種	1.0	個			
	スポット形感知器	露出	定温式 特種 防水	6.0	個			
	光電式煙感知器	露出	2種 非蓄積型 露出	5.0	個			
	プロテクター		感知器用	2.0	個			
	総合盤	埋込型	P-1発信機+表示灯	1.0	面			
	計							

番 号	名 称	品 種	形 状 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	備 考
B-2	生涯学習施設							
B-2-1	構内配電線路設備							
	電線	管内	EM-IE 14°×1	26.0	m			
	電線	管内	EM-IE 38°×1	56.0	m			
	電線	管内	EM-IE 60°×1	10.0	m			
	電線ケーブル	管内	EM-CET 22°	10.0	m			
	電線ケーブル	ラック上	EM-CET 22°	24.0	m			
	電線ケーブル	天井内	EM-CET 22°	7.0	m			
	電線ケーブル	ラック上	EM-CET 38°	52.0	m			
	電線ケーブル	ラック上	EM-CET 60°	139.0	m			
	電線ケーブル	管内	EM-CET 100°	15.0	m			
	電線ケーブル	ラック上	EM-CET 100°	23.0	m			
	電線ケーブル	ラック上	EM-CE 5.5° - 3C	9.0	m			
	電線ケーブル	管内	EM-CEE 1.25° - 2C	10.0	m			
	電線ケーブル	ラック上	EM-CEE 1.25° - 2C	83.0	m			
	電線ケーブル	天井内	EM-CEE 1.25° - 2C	7.0	m			
	電線ケーブル	管内	EM-CEE 1.25° - 4C	8.0	m			
	電線ケーブル	ラック上	EM-CEE 1.25° - 4C	4.0	m			
	電線ケーブル	ラック上	EM-CEES 1.25° - 5C	22.0	m			
	電線ケーブル	ラック上	EM-AE 1.2- 5P	19.0	m			

番 号	名 称	品 種	形 状 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	備 考
	電線管	露出	GZ 22	17.0	m			
	電線管	露出	GZ 36	10.0	m			
	電線管	露出	GZ 70	15.0	m			
	ノーマルベント		GZ 36	2.0	個			
	ノーマルベント		GZ 70	2.0	個			
	ケーブルラック	ZM	300A 1段目	36.0	個			
	ケーブルラック	ZM	400A 1段目	14.0	個			
	ケーブルラック	Z35	300A	2.0	個			
	ケーブルラック	Z35	400B	13.0	個			
	ケーブルラック	Z35	600B	5.0	個			
	ケーブルラック用セパレータ		A型用	46.0	個			
	プルボックス	SUS WP	200*200*200	1.0	個			
	プルボックス	SUS WP	800*400*300	1.0	個			
	電灯動力盤		M-A	1.0	面			
	電灯盤		L-A	1.0	面			
	動力盤		P-A	1.0	面			
	動力盤		P-R	1.0	面			
	複合防災盤 A		函体5連	1.0	基			
	計							

番 号	名 称	品 種	形 状 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	備 考
B-2-3	受変電設備							
	電線	管内	EM-IE 5.5° ×1	150.0	m			
	電線	管内	EM-IE 14° ×1	146.0	m			
	電線	管内	EM-IE 38° ×1	57.0	m			
	電線	管内	EM-IE 60° ×1	52.0	m			
	電線ケーブル	管内	6KV EM-CET 38°	12.0	m			
	電線ケーブル	ラック上	6KV EM-CET 38°	41.0	m			
	電線ケーブル	FEP内	6KV EM-CET 38°	70.0	m			
	端末処理材		6KV EM-CET 38° 屋内用	1.0	か所			
	端末処理材		6KV EM-CET 38° 屋外用	1.0	か所			
	呼び線	管内		5.0	m			
	電線管	地中	GLT 70	1.0	m			
	電線管	露出	GLT 70	9.0	m			
	ノーマルベント		GLT 70	2.0	個			
	電線管	地中	FEP 50	6.0	m			
	電線管	地中	FEP 80	142.0	m			
	ケーブルラック		ZM 200A	7.0	m			
	ケーブルラック		Z35 200A	33.0	m			
	プルボックス	SUS WP	400*400*300	2.0	個			
	ハントホール		900*900*1300 中耐蓋付	1.0	基			
	ハントホール	セパレーター付	900*900*1300 中耐蓋付	1.0	基			
	ハントホール		900*900*1300 重耐蓋付	1.0	基			

番 号	名 称	品 種	形 状 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	備 考
	地中線埋設標		鉄製	3.0	か所			
	接地工事		EAD・ELA	3.0	か所			
	接地工事		EB	1.0	か所			
	接地工事		EC	1.0	か所			
	接地工事		EO	2.0	か所			
	土工事		一般土,埋設シート共	1.0	式			
	コンクリート柱		12m-19cm-3.5KN 底板共	1.0	本			
	同上根枷		1.2m	1.0	本			
	同上支線・装柱材		高压引込用	1.0	組			
	PAS	柱上取付	7.2KV300A GR 方向性 LA.VT内蔵	1.0	台			
	トランス	油入	1φ 100KVA	1.0	台			
	トランス	油入	3φ 200KVA	1.0	台			
	スコットトランス	油入	3φ 50KVA	1.0	台			
	コンデンサ	油入	3φ 50KVA	1.0	台			
	リアクトル	油入	SC3φ 50KVA用	1.0	台			
	屋外キュービクル		5連体	1.0	基			
	計測監視装置		パルス検出器共	1.0	台			
	大型警報表示器		防災盤に設置	1.0	台			
	計							

番 号	名 称	品 種	形 状 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	備 考
B-2-5	動力設備							
	電線	管内	EM-IE 5.5° ×1	309.0	m			
	電線ケーブル	管内	EM-CET 14°	26.0	m			
	電線ケーブル	ラック上	EM-CET 14°	141.0	m			
	電線ケーブル	管内	EM-CET 22°	2.0	m			
	電線ケーブル	天井内	EM-CET 22°	31.0	m			
	電線ケーブル	管内	EM-CE 2°-4C	5.0	m			
	電線ケーブル	天井内	EM-CE 2°-4C	59.0	m			
	電線ケーブル	FEP内	EM-CE 2°-4C	5.0	m			
	電線ケーブル	管内	EM-CE 3.5°-4C	42.0	m			
	電線ケーブル	ラック上	EM-CE 3.5°-4C	20.0	m			
	電線ケーブル	管内	EM-CE 5.5°-4C	7.0	m			
	電線ケーブル	ラック上	EM-CE 5.5°-4C	13.0	m			
	電線ケーブル	管内	EM-CE 8°-3C	26.0	m			
	電線ケーブル	ラック上	EM-CE 8°-3C	85.0	m			
	電線ケーブル	天井内	EM-EEF 2.0 -3C	459.0	m			
	電線管	隠蔽	PF 22	5.0	m			
	電線管	露出	GZ 22	5.0	m			
	電線管	露出	GZ 28	100.0	m			
	電線管	露出	GZ 36	2.0	m			

番 号	名 称	品 種	形 状 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	備 考
B-2-6	電灯設備							
1	電灯分岐							
	非常灯誘導灯							
	電線ケーブル	天井内	EM-EEF-2.0-2C	551.0	m			
	電線ケーブル	PF内	EM-EEF-2.0-2C	15.0	m			
	電線ケーブル	天井内	EM-AE-1.2-2C	15.0	m			
	電線ケーブル	PF内	EM-AE-1.2-2C	5.0	m			
	電線管	隠蔽	PF 16	5.0	m			
	電線管	隠蔽	PF 22	8.0	m			
	防火区画壁貫通処理		壁貫通 25	2.0	か所			
	アウトレットボックス	VE	4角中浅 カバー付	2.0	個			
	アウトレットボックス	VE	4角中深 カバー付	19.0	個			
	照明器具A1	避難口誘導灯	SH1-FSF20F-BH	5.0	個			
	照明器具A2	避難口誘導灯	SH1-FBF20F-BH	2.0	個			
	照明器具B	避難口誘導灯	SH1-FSF20-BH	1.0	個			
	照明器具C	通路誘導灯	ST1-FSF23-BH	3.0	個			
	照明器具D1	埋込非常灯	K1-LRS11-1	5.0	個			
	照明器具D2	埋込非常灯	K1-LRS11-2	17.0	個			
	照明器具D3	埋込非常灯	K1-LRS11-2	9.0	個			
	照明器具D5	埋込非常灯	LED-1.5W	4.0	個			
	誘導灯用点滅装置			1.0	個			
	光電式煙感知器		3種 蓄積型 露出	7.0	個			

番 号	名 称	品 種	形 状 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	備 考
	電線		EM-IE 2.0×1	199.0	m			
	電線ケーブル	天井内	EM-EEF-2.0-2C	401.0	m			
	電線ケーブル	PF内	EM-EEF-2.0-2C	44.0	m			
	電線ケーブル	天井内	EM-EEF-2.0-3C	1,969.0	m			
	電線ケーブル	PF内	EM-EEF-2.0-3C	158.0	m			
	電線ケーブル	天井内	EM-CEES 1.25 [□] -2C	673.0	m			
	電線ケーブル	PF内	EM-CEES 1.25 [□] -2C	84.0	m			
	電線管	隠蔽	PF22	188.0	m			
	電線管	隠蔽	PF28	48.0	m			
	防火区画壁貫通処理		壁貫通 25	10.0	か所			
	アウトレットボックス	VE	4角中浅 カバー付	38.0	個			
	アウトレットボックス	VE	4角中深 カバー付	108.0	個			
	スイッチボックス	VE	3個用 カバー付	2.0	個			
	ライティングレール		15A 4m	2.0	組			
	ライティングレール		15A 6m	4.0	組			
	ライティングレール		15A 2m	1.0	組			
	埋込スイッチ	金属P共	1P15A×1 ネーム付	2.0	個			
	埋込スイッチ	金属P共	1P15A×1+PL×1 ネーム付	3.0	個			
	人感センサ	フル2線式	広角親機	6.0	個			
	人感センサ	フル2線式	広角子機	10.0	個			
	人感センサ	フル2線式	親機	13.0	個			

番 号	名 称	品 種	形 状 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	備 考
	人感センサ	フル2線式	子機	5.0	個			
	リモコンスイッチ	フル2線式	1L	1.0	個			
	リモコンスイッチ	フル2線式	2L	4.0	個			
	リモコンスイッチ	フル2線式	3L	5.0	個			
	リモコンスイッチ	フル2線式	4L	1.0	個			
	リモコンスイッチ	フル2線式	5L	2.0	個			
	リモコンスイッチ	フル2線式	7L	1.0	個			
	リモコンスイッチ	フル2線式	11L	2.0	個			
	リモコンスイッチ	フル2線式	タッチ式	8.0	個			
	リモコンスイッチ	フル2線式	36L+設定スイッチ+アドレス設定器	1.0	個			
	照明器具E2	トラフ型	LSS1-4-30LM ガード付	10.0	個			
	照明器具E3	トラフ型	LSS1-4-65LM ガード付	4.0	個			
	照明器具F1	直付型	LSS9-4-30LM	6.0	個			
	照明器具F2	直付型	LSS9-4-65LM	51.0	個			
	照明器具F3	直付型	LSS9-4-65LD	20.0	個			
	照明器具H1	直付型 スクエアタイプ	LSS15-4-41	63.0	個			
	照明器具H2	直付型 スクエアタイプ	LSS15-4-58	8.0	個			
	照明器具H3	直付型 スクエアタイプ	LSS15-4-80	56.0	個			
	照明器具I	和風 シーリング	LED 37.4W	2.0	個			

番 号	名 称	品 種	形 状 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	備 考
2	コンセント分岐							
	電線ケーブル	OA内	EM-EEF-2.0-3C	344.0	m			
	電線ケーブル	天井内	EM-EEF-2.0-3C	1,252.0	m			
	電線ケーブル	PF内	EM-EEF-2.0-3C	636.0	m			
	電線管		PF22	636.0	m			
	防火区画壁貫通処理		壁貫通 25	4.0	か所			
	アウトレットボックス	VE	4角中浅 カバー付	140.0	個			
	アウトレットボックス	VE	4角中深 カバー付	12.0	個			
	埋込コンセント	金属P共	2P15AE×1	29.0	個			
	埋込コンセント	金属P共	2P15AE×2	86.0	個			
	埋込コンセント	金属P共	2P15A×1 スケトメ	1.0	個			
	埋込コンセント	金属P共	2P20AE×1	1.0	個			
	埋込コンセント	金属P共	USB給電ポート	27.0	個			
	防水コンセント		2P15AE×2	1.0	個			
	フローアコンセント	フラット型	2P15AE×2	2.0	個			
	OAタップ		2P15AE×4 キャブタイケーブル3m付	25.0	個			
	ハーネスジョイントボックス		3分岐	25.0	個			
	計							

番 号	名 称	品 種	形 状 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	備 考
B-2-7	外灯設備							
	電線ケーブル	管内	EM-CE 3.5 [□] - 3C	14.0	m			
	電線ケーブル	FEP内	EM-CE 3.5 [□] - 3C	473.0	m			
	電線管	地中	GZ 28	4.0	m			
	電線管	埋設	FEP 30	305.0	m			
	電線管	埋設	FEP 50	71.0	m			
	プルボックス	SUS WP	200*200*200	1.0	個			
	アウトレットボックス	VE	4角中浅 カバー付	1.0	個			
	ハントホール		600×600×900 中耐蓋付	1.0	基			
	地中線埋設標		コンクリート製	5.0	か所			
	地中線埋設標		鉄製	3.0	か所			
	土工事	C,D部	一般土 埋設シート共	1.0	式			
	防水コンセント		2P15AE×2	1.0	個			
	外灯 R	ガーデンライト	LED4.2W-1 ポールH:GL+1.0m	13.0	個			
	外灯 S	スパイク式 スポットライト	LED6.2W-1	2.0	個			
	外灯 T	ポールライト	LED90.0W-2 ポールH:GL+4.5m	3.0	個			
	外灯用基礎		600×600×1300	3.0	個所			
	計							

番 号	名 称	品 種	形 状 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	備 考
B-2-8	構内情報通信網設備							
	呼び導入線	PF内		174.0	m			
	電線管	隠蔽	PF22	174.0	m			
	アウトレットボックス	VE	4角中浅 カバー付	10.0	個			
	アウトレットボックス	VE	4角中深 カバー付	3.0	個			
	カバープレート		角形	10.0	個			
	防火区画壁貫通処理		壁貫通 25	4.0	か所			
	計							
B-2-9	構内交換設備							
	呼び導入線	PF内		68.0	m			
	電線管	隠蔽	PF22	68.0	m			
	アウトレットボックス	VE	4角中浅 カバー付	10.0	個			
	ノズルプレート		角形	10.0	個			
	防火区画壁貫通処理		壁貫通 25	1.0	か所			
	計							

番 号	名 称	品 種	形 状 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	備 考
B-2-10	警備用空配管設備							
	呼び導入線	PF内		186.0	m			
	電線管	隠蔽	PF22	186.0	m			
	アウトレットボックス	VE	4角中浅 カバー付	3.0	個			
	アウトレットボックス	VE	4角中深 カバー付	18.0	個			
	カバープレート		角形	3.0	個			
	カバープレート		丸形	18.0	個			
	防火区画壁貫通処理		壁貫通 25	3.0	か所			
	計							
B-2-11	情報表示設備							
	電線ケーブル	天井内	EM-UTP CAT6-4P	101.0	m			
	電線ケーブル	PF内	EM-UTP CAT6-4P	8.0	m			
	電線管	隠蔽	PF 16	8.0	m			
	アウトレットボックス	VE	4角中浅 カバー付	4.0	個			
	情報用コンセント	金属P共	CAT6×1	4.0	個			
	太陽電池時計		2面ボール型	1.0	組			
	太陽電池時計用基礎		600×600×1300	1.0	個所			
	計							

番 号	名 称	品 種	形 状 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	備 考
B-2-12	拡声設備							
	電線ケーブル	天井内	EM-HP 1.2 - 2C	113.0	m			
	電線ケーブル	PF内	EM-HP 1.2 - 2C	4.0	m			
	電線ケーブル	天井内	EM-HP 1.2 - 3C	351.0	m			
	電線ケーブル	PF内	EM-HP 1.2 - 3C	23.0	m			
	電線ケーブル	天井内	EM-HP 1.2 - 5C	66.0	m			
	電線ケーブル	PF内	EM-HP 1.2 - 5C	3.0	m			
	電線管	隠蔽	PF16	30.0	m			
	防火区画壁貫通処理		壁貫通 25	1.0	か所			
	アウトレットボックス	VE	4角中浅 カバー付	18.0	個			
	アウトレットボックス	VE	4角中深 カバー付	33.0	個			
	防雨入線カバー			3.0	個			
	スピーカ	天井埋込	SC6Hi-1(3) V0	16.0	個			
	スピーカ	天井埋込 アッテネータ付	SC6Hi-1(3) V3	17.0	個			
	スピーカ	ホーン型	SH-15	3.0	個			
	アッテネータ	金属P共	1W	15.0	個			
	非常業務放送装置 防災盤組込		10L 80W 付属機器共	1.0	組			
	計							

番 号	名 称	品 種	形 状 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	備 考
B-2-13	映像音響設備							
	電線ケーブル	天井内	EM-4S6	89.0	m			
	電線ケーブル	PF内	EM-4S6	20.0	m			
	電線ケーブル	天井内	EM-S-5C-FB	83.0	m			
	電線ケーブル	PF内	EM-S-5C-FB	15.0	m			
	電線ケーブル	天井内	EM-UTP CAT6-4P	6.0	m			
	電線ケーブル	PF内	EM-UTP CAT6-4P	40.0	m			
	電線管	隠蔽	PF16	75.0	m			
	アウトレットボックス	VE	4角中浅 カバー付	8.0	個			
	アウトレットボックス	VE	4角中深 カバー付	6.0	個			
	ノズルプレート		丸形	1.0	個			
	AVワゴン A		調整費含む	1.0	組			
	AVワゴン接続盤 A			1.0	面			
	AVワゴン B		調整費含む	1.0	組			
	AVワゴン接続盤 B			1.0	面			
	メインスピーカー A		壁付型	2.0	個			
	メインスピーカー B		壁付型	2.0	個			
	シーリングスピーカー		天井埋込	5.0	個			
	HDMI受信機			1.0	個			
	VP用フロアーコンセント		CAT6×1	2.0	個			

番 号	名 称	品 種	形 状 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	備 考
	プロジェクター		移動型	1.0	個			
	プロジェクター		天井吊	1.0	台			
	プロジェクター		卓上型	4.0	台			
	電動スクリーン		250型 ボックス共	1.0	台			
	電動スクリーン		100型 ボックス共	1.0	台			
	電動スクリーン		80型 ボックス共	4.0	台			
	ポータブルワイヤレスアンプ			4.0	台			
	チャージャー		ワイヤレスマイク用	7.0	台			
	ワイヤレスアンテナ			6.0	台			
	ワイヤレスマイク		ハンド型	14.0	台			
	ダイナミックマイク		延長コード共	3.0	台			
	マイクスタンド		卓上型	2.0	台			
	マイクスタンド		床置型	2.0	台			
	システムアンプ		40W CD/メモリープレーヤー共 防災盤組込	1.0	台			
	机上型プロジェクター		固定金具・送受信ケーブル延長器共	1.0	台			
	計							

番 号	名 称	品 種	形 状 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	備 考
B-2-14	誘導支援設備							
1	トイレ呼出設備							
	電線ケーブル	天井内	EM-AE 1.2 - 2C	7.0	m			
	電線ケーブル	PF内	EM-AE 1.2 - 2C	3.0	m			
	電線ケーブル	天井内	EM-AE 1.2 - 3C	7.0	m			
	電線ケーブル	PF内	EM-AE 1.2 - 3C	3.0	m			
	電線ケーブル	天井内	EM-AE 1.2 - 4C	35.0	m			
	電線ケーブル	PF内	EM-AE 1.2 - 4C	2.0	m			
	電線管	隠蔽	PF 16	8.0	m			
	アウトレットボックス	VE	4角中浅 カバー付	9.0	個			
	表示灯		フッサー付	3.0	個			
	復帰ボタン			3.0	個			
	トイレ押ボタン		ひも付	3.0	個			
	呼出表示器	3窓	防災盤組込	1.0	個			
	計							

[illegible]

[illegible]

番 号	名 称	品 種	形 状 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	備 考
B-2-15	テレビ共同受信設備							
	電線ケーブル	天井内	EM-S-5C-FB	413.0	m			
	電線ケーブル	PF内	EM-S-5C-FB	28.0	m			
	電線ケーブル	天井内	EM-S-7C-FB	23.0	m			
	電線ケーブル	PF内	EM-S-7C-FB	8.0	m			
	電線管	隠蔽	PF 16	28.0	m			
	電線管	隠蔽	PF28	2.0	m			
	防火区画壁貫通処理		壁貫通 25	1.0	か所			
	アウトレットボックス	VE	4角中浅 カバー付	10.0	個			
	防雨入線カバー			1.0	個			
	直列ユニット		端末 CS-77F-RWE	9.0	個			
	4分配器			1.0	個			
	6分配器			1.0	個			
	2分岐器			1.0	個			
	増幅器		CATV-1E	1.0	個			
	UHFアンテナ		20EL	1.0	基			
	BSCSアンテナ		750 φ	1.0	基			
	支持ポール		側面 3点支持	1.0	基			
	計							

[illegible]

番 号	名 称	品 種	形 状 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	備 考
B-2-17	火災報知設備							
	電線ケーブル	管内	EM-AE 1.2-2C	4.0	m			
	電線ケーブル	天井内	EM-AE 1.2-2C	263.0	m			
	電線ケーブル	PF内	EM-AE 1.2-2C	6.0	m			
	電線ケーブル	天井内	EM-AE 1.2-4C	65.0	m			
	電線ケーブル	天井内	EM-HP 1.2 -5P	11.0	m			
	電線ケーブル	PF内	EM-HP 1.2 -5P	2.0	m			
	電線ケーブル	天井内	EM-HP 1.2 -10P	46.0	m			
	電線ケーブル	PF内	EM-HP 1.2 -10P	2.0	m			
	電線管	隠蔽	PF 16	6.0	m			
	電線管	隠蔽	PF 22	4.0	m			
	電線管	露出	GZ 16	4.0	m			
	防火区画壁貫通処理		壁貫通 25	2.0	か所			
	アウトレットボックス	VE	4角中深 カバー付	49.0	個			
	スポット形感知器	露出	差動式 2種	21.0	個			
	スポット形感知器	露出	定温式 1種 防水	2.0	個			
	スポット形感知器	露出	定温式 特種	8.0	個			
	スポット形感知器	露出	定温式 特種 防水	4.0	個			
	光電式煙感知器		2種 非蓄積型 露出	14.0	個			
	プロテクター		感知器用	3.0	個			
	総合盤	埋込型	P-1発信機+表示灯	2.0	面			

番 号	名 称	品 種	形 状 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	備 考
C	機械設備工事							
	(給排水)							
C-1	衛生器具設備工事			1.0	式			
C-2	屋内給水設備工事			1.0	式			
C-3	屋内排水設備工事			1.0	式			
C-4	給湯設備工事			1.0	式			
C-5	屋外給水設備工事			1.0	式			
C-6	屋外排水設備工事			1.0	式			
	(空調)							
C-7	空調機器設備工事			1.0	式			
C-8	空調配管設備工事			1.0	式			
C-9	空調ダクト設備工事			1.0	式			
C-10	換気設備工事			1.0	式			
C-11	自動制御設備工事			1.0	式			
	合計							

番 号	名 称	品 種	形 状 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	備 考
	(給排水)							
C-1	衛生器具設備工事							
	洋風大便器		BC-P110S同等品	3.0	組			
	洋風大便器		BC-P110S同等品	11.0	組			
	洋風大便器		BC-K21S同等品	3.0	組			
	壁掛小便器(センサー一体形)		U-A51ML同等品	5.0	組			
	オストメイトパック(電気温水器付)		PTOM-B210W同等品	2.0	組			
	幼児用大便器(3-5歳児用)		C-P143S同等品	2.0	組			
	幼児用大便器(1-2歳児用)		C-P141S同等品	2.0	組			
	幼児用壁掛小便器		U-401R同等品	3.0	組			
	ハイバックガード洗面器		L-A951M2E同等品	5.0	組			
	カウンター一体型洗面器		L-275N同等品	5.0	組			
	壁付手洗器		L-A74TM2C同等品	2.0	組			
	カウンター一体洗面器(フロントパネル扉タイプ)		MB-550HT7WS同等品	1.0	組			
	カウンター一体洗面器(フロントパネル扉タイプ)		MB-550HD7WS同等品	1.0	組			
	カウンター一体洗面器		MB-450HAWS同等品	1.0	組			
	掃除口付汚物流しセット		S-207NT1NNRP同等品	1.0	組			
	バック付掃除用流し(リムカバー付)		S-202A同等品	1.0	組			
	洗濯機パン		PF-6464AC同等品	1.0	組			
	幼児用バス		KB-1412D-K1同等品	1.0	組			
	幼児用シャワーパン		PF-1175Y(3)-K2同等品	1.0	組			
	幼児用マルチシンク		PS-A30C6A2A同等品	1.0	組			
	化粧鏡(特注)		KF-W1300H1000A同等品	1.0	枚			

番 号	名 称	品 種	形 状 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	備 考
	化粧鏡(特注)		KF-W1685H1000A同等品	1.0	枚			
	化粧鏡(特注)		KF-W1200H1000A同等品	1.0	枚			
	化粧鏡		KF-3610AS同等品	1.0	枚			
	化粧鏡		KF-4510A同等品	5.0	枚			
	手すり(固定)		KF-920AE70D12J同等品	5.0	個			
	手すり(固定)		KF-701AEJ同等品	1.0	個			
	手すり(固定)		BB-HC(44)J同等品	2.0	個			
	手すり(可動)		KF-471EH70J同等品	3.0	個			
	幼児用手すり(固定)		KF-AA910CE40同等品	9.0	個			
	幼児用手すり(固定)		KF-AA131CE44同等品	2.0	個			
	背もたれ(固定)		KFC-275T1U同等品	3.0	個			
	ベビーシート		AC-OK-F11同等品	3.0	個			
	ベビーキープ		AC-BK-F62同等品	5.0	個			
	チェンシングボード		AC-CB-01同等品	2.0	個			
	ダブルフック		KF-28同等品	3.0	個			
	手洗シンク		S-1TM270E0BNW同等品	1.0	個			
	システムキッチン L=1650		TIBKCM165A0QRDL同等品	1.0	組			
	システムキッチン L=1500		MWF2C15HABWB3AR同等品	1.0	組			
	システムキッチン L=1500		MWF2D15BABWB3AR同等品	1.0	組			
	システムキッチン L=1800		MWF2J18BABWB3AR同等品	1.0	組			
	システムキッチン L=900		MWF2P09RABWB3AR同等品	2.0	組			
	据付費			1.0	式			

番 号	名 称	品 種	形 状 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	備 考
	(給排水)							
C-2	屋内給水設備工事							
	給水・水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VB	屋内一般 20A	102.0	m			
	給水・水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VB	屋内一般 25A	26.0	m			
	給水・水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VB	屋内一般 32A	19.0	m			
	給水・水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VB	屋内一般 50A	36.0	m			
	給水・水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VB	屋内一般 65A	14.0	m			
	給水・水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VB	屋内一般 80A	4.0	m			
	給水・水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VB	機械室便所 20A	49.0	m			
	給水・水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VB	機械室便所 25A	2.0	m			
	給水・水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VB	機械室便所 50A	17.0	m			
	給水・水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VB	機械室便所 65A	14.0	m			
	給水・水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VB	機械室便所 80A	8.0	m			
	給水・水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VD	屋内一般 20A	31.0	m			
	給水・水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VD	屋内一般 25A	4.0	m			
	給水・水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VD	屋内一般 50A	1.0	m			
	給水・水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VD	機械室便所 20A	94.0	m			
	給水・水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VD	機械室便所 25A	12.0	m			
	給水・水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VD	機械室便所 32A	6.0	m			
	給水・水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VD	機械室便所 40A	5.0	m			
	給水・水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VD	機械室便所 50A	12.0	m			
	給水・水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VD	機械室便所 65A	4.0	m			
	給水・水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VD	機械室便所 80A	1.0	m			

番 号	名 称	品 種	形 状 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	備 考
	仕切弁(コア付)	10K	20A	16.0	個			
	仕切弁(コア付)	10K	25A	2.0	個			
	仕切弁(コア付)	10K	50A	2.0	個			
	仕切弁(ライニング)	10K	65A	2.0	個			
	仕切弁(ライニング)	10K	80A	1.0	個			
	レバー式自在水栓(泡沫式)		LF-12ZF-13	6.0	個			
	ホーム水栓		LF-7-13	1.0	個			
	給水管保温	GW25t	機械室露出 アルミガラスクロス 50A	5.0	m			
	給水管保温	GW25t	機械室露出 アルミガラスクロス 80A	8.0	m			
	給水管保温	GW25t	屋内隠蔽 アルミガラスクロス 20A	151.0	m			
	給水管保温	GW25t	屋内隠蔽 アルミガラスクロス 25A	28.0	m			
	給水管保温	GW25t	屋内隠蔽 アルミガラスクロス 32A	19.0	m			
	給水管保温	GW25t	屋内隠蔽 アルミガラスクロス 50A	48.0	m			
	給水管保温	GW25t	屋内隠蔽 アルミガラスクロス 65A	27.0	m			
	給水管保温	GW25t	屋内隠蔽 アルミガラスクロス 80A	4.0	m			
	給水管保温	PF25t	暗渠内 着色アルミガラスクロス 20A	102.0	m			
	給水管保温	PF25t	暗渠内 着色アルミガラスクロス 25A	14.0	m			
	給水管保温	PF25t	暗渠内 着色アルミガラスクロス 32A	6.0	m			
	給水管保温	PF25t	暗渠内 着色アルミガラスクロス 40A	5.0	m			
	給水管保温	PF25t	暗渠内 着色アルミガラスクロス 50A	12.0	m			
	給水管保温	PF25t	暗渠内 着色アルミガラスクロス 65A	4.0	m			
	給水管保温	PF25t	暗渠内 着色アルミガラスクロス 80A	1.0	m			
	給水管保温	PF25t	屋外露出 ステンレス鋼板 20A	4.0	m			

[illegible]

番 号	名 称	品 種	形 状 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	備 考
	(給排水)							
C-3	屋内排水設備工事							
	雑排水・硬質ポリ塩化ビニル管	VP	屋内一般 40A	3.0	m			
	雑排水・硬質ポリ塩化ビニル管	VP	屋内一般 50A	38.0	m			
	雑排水・硬質ポリ塩化ビニル管	VP	屋内一般 65A	27.0	m			
	雑排水・硬質ポリ塩化ビニル管	VP	屋内一般 75A	19.0	m			
	雑排水・硬質ポリ塩化ビニル管	VP	屋内一般 100A	5.0	m			
	雑排水・硬質ポリ塩化ビニル管	VP	機械室便所 40A	32.0	m			
	雑排水・硬質ポリ塩化ビニル管	VP	機械室便所 50A	10.0	m			
	雑排水・硬質ポリ塩化ビニル管	VP	機械室便所 65A	19.0	m			
	雑排水・硬質ポリ塩化ビニル管	VP	機械室便所 75A	42.0	m			
	汚水・硬質ポリ塩化ビニル管	VP	屋内一般 75A	1.0	m			
	汚水・硬質ポリ塩化ビニル管	VP	屋内一般 100A	74.0	m			
	汚水・硬質ポリ塩化ビニル管	VP	機械室便所 50A	20.0	m			
	汚水・硬質ポリ塩化ビニル管	VP	機械室便所 75A	37.0	m			
	汚水・硬質ポリ塩化ビニル管	VP	機械室便所 100A	9.0	m			
	通気・硬質ポリ塩化ビニル管	VP	屋内一般 50A	13.0	m			
	通気・硬質ポリ塩化ビニル管	VP	屋内一般 65A	2.0	m			
	通気・硬質ポリ塩化ビニル管	VP	機械室便所 50A	39.0	m			
	通気・硬質ポリ塩化ビニル管	VP	機械室便所 65A	1.0	m			
	通気・耐火二層管(VP)	FDP	屋内一般 50A	49.0	m			
	通気・耐火二層管(VP)	FDP	屋内一般 65A	24.0	m			
	通気・耐火二層管(VP)	FDP	機械室便所 50A	7.0	m			

番 号	名 称	品 種	形 状 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	備 考
	通気・耐火二層管(VP)	FDP	機械室便所 65A	18.0	m			
	床上掃除口	COA	50A	4.0	個			
	床上掃除口	COA	65A	7.0	個			
	床上掃除口	COA	80A	6.0	個			
	床上掃除口	COA	100A	9.0	個			
	床排水トラップ	T5B	80A	2.0	個			
	通気口	アルミ製	50A	1.0	個			
	通気口	アルミ製	65A	2.0	個			
	キャップ止		50A	2.0	個			
	排水管保温	GW25t	屋内露出 合成樹脂カバー 50A	1.0	m			
	排水管保温	GW25t	屋内隠蔽 アルミガラスクロス 40A	10.0	m			
	排水管保温	GW25t	屋内隠蔽 アルミガラスクロス 50A	10.0	m			
	スリーブ工事			1.0	式			
	形鋼振れ止め支持			1.0	式			
	計							

番 号	名 称	品 種	形 状 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	備 考
	(給排水)							
C-4	給湯設備工事							
	電気温水器 屋内設置型(マイコン仕様)	EH-1	給湯専用 貯湯量:300L	1.0	台			
	据付費			1.0	式			
	給湯・一般配管用ステンレス鋼管(拡管)	SUS	屋内一般 20SU	14.0	m			
	給湯・一般配管用ステンレス鋼管(拡管)	SUS	屋内一般 25SU	6.0	m			
	給湯・一般配管用ステンレス鋼管(拡管)	SUS	機械室便所 20SU	10.0	m			
	給湯・一般配管用ステンレス鋼管(拡管)	SUS	機械室便所 25SU	30.0	m			
	仕切弁(SUS製)	10K	25A	1.0	個			
	不凍水栓柱		MT-25×400L	1.0	個			
	弁柵		VC-P	1.0	組			
	給湯管保温	GW25t	屋内隠蔽 アルミガラスクロス 15A	14.0	m			
	給湯管保温	GW25t	屋内隠蔽 アルミガラスクロス 20A	27.0	m			
	給湯管保温	GW25t	暗渠内 着色アルミガラスクロス 15A	5.0	m			
	給湯管保温	GW25t	暗渠内 着色アルミガラスクロス 20A	3.0	m			
	給湯管保温	GW25t	屋外露出 ステンレス鋼板 15A	5.0	m			
	給湯管保温	GW25t	屋外露出 ステンレス鋼板 20A	1.0	m			
	スリーブ工事			1.0	式			
	計							

番 号	名 称	品 種	形 状 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	備 考
	(給排水)							
C-5	屋外給水設備工事							
	給水・水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VB	屋外配管 20A	5.0	m			
	給水・水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VB	屋外配管 25A	1.0	m			
	給水・水道用ポリエチレン二層管		地中配管 20A	41.0	m			
	給水・水道用ポリエチレン二層管		地中配管 25A	3.0	m			
	給水・水道用ポリエチレン二層管		地中配管 75A	83.0	m			
	仕切弁	10K	80A	3.0	個			
	不凍水栓柱		MT-20×400L	3.0	個			
	不凍水栓柱		MT-25×400L	1.0	個			
	弁柵		VC-P	4.0	組			
	弁柵		VC-3	3.0	組			
	量水器(貸与品)		80A	1.0	個			
	量水器柵		MC-3	1.0	組			
	埋設テープ			127.0	m			
	埋設標示			12.0	個			
	シャワー水栓		BF-E147TSM 同等品	2.0	個			
	混合水栓		SF-WM435SY 同等品	2.0	個			
	散水栓(逆止弁)		LF-13-19-CV 鋳鉄製BOX共	3.0	個			
	給水管保温	PF25t	屋外露出 ステンレス鋼板 25A	5.0	m			
	給水管保温	PF25t	屋外露出 ステンレス鋼板 50A	1.0	m			
	土工事		根切り	18.0	m3			
	土工事		埋戻し	14.0	m3			

番 号	名 称	品 種	形 状 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	備 考
	(給排水)							
C-6	屋外排水設備工事							
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管	VP	地中配管 75A	2.0	m			
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管	VP	地中配管 100A	183.0	m			
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管	VP	地中配管 150A	49.0	m			
	排水目皿	D	80A	1.0	個			
	排水目皿	D	100A	1.0	個			
	小口径インバート桝(塩ビ製蓋200φ)	ST	200×100 890H	1.0	組			
	小口径インバート桝(塩ビ製蓋200φ)	ST	200×100 1365H	1.0	組			
	小口径インバート桝(塩ビ製蓋200φ)	ST	200×100 1625H	1.0	組			
	小口径インバート桝(塩ビ製蓋200φ)	ST	200×100 1820H	1.0	組			
	小口径インバート桝(塩ビ製蓋200φ)	ST	200×100 2000H	1.0	組			
	小口径インバート桝(塩ビ製蓋200φ)	ST	200×100 1315H	1.0	組			
	小口径インバート桝(内蓋200φ+防護ハットT-14)	ST	200×100 700H	1.0	組			
	小口径インバート桝(塩ビ製蓋200φ)	90L	200×100 500H	1.0	組			
	小口径インバート桝(塩ビ製蓋200φ)	90L	200×100 700H	2.0	組			
	小口径インバート桝(塩ビ製蓋200φ)	90L	200×100 750H	1.0	組			
	小口径インバート桝(塩ビ製蓋200φ)	90L	200×100 775H	1.0	組			
	小口径インバート桝(塩ビ製蓋200φ)	90L	200×100 815H	1.0	組			
	小口径インバート桝(塩ビ製蓋200φ)	90L	200×100 1055H	1.0	組			
	小口径インバート桝(塩ビ製蓋200φ)	90L	200×100 1125H	1.0	組			
	小口径インバート桝(塩ビ製蓋200φ)	90L	200×100 1190H	1.0	組			
	小口径インバート桝(塩ビ製蓋200φ)	90L	200×100 1295H	1.0	組			

番 号	名 称	品 種	形 状 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	備 考
	小口径インバート桝(塩ビ製蓋200φ)	90L	200×100 1700H	1.0	組			
	小口径インバート桝(内蓋200φ+防護ハットT-14)	90L	200×100 830H	1.0	組			
	小口径インバート桝(塩ビ製蓋200φ)	90Y	200×100 520H	1.0	組			
	小口径インバート桝(塩ビ製蓋200φ)	90Y	200×100 705H	1.0	組			
	小口径インバート桝(塩ビ製蓋200φ)	90Y	200×100 965H	1.0	組			
	小口径インバート桝(塩ビ製蓋200φ)	90Y	200×100 1080H	1.0	組			
	小口径インバート桝(塩ビ製蓋200φ)	90Y	200×100 1175H	1.0	組			
	小口径インバート桝(塩ビ製蓋200φ)	90Y	200×100 1230H	1.0	組			
	小口径インバート桝(塩ビ製蓋200φ)	90Y	200×100 1435H	1.0	組			
	小口径インバート桝(塩ビ製蓋200φ)	90Y	200×100 1510H	1.0	組			
	小口径インバート桝(塩ビ製蓋200φ)	90Y	200×100 1550H	1.0	組			
	小口径インバート桝(塩ビ製蓋200φ)	90Y	200×100 1940H	1.0	組			
	小口径インバート桝(塩ビ製蓋200φ)	90Y	200×100 2100H	1.0	組			
	小口径インバート桝(塩ビ製蓋200φ)	90Y	200×150 1185H	1.0	組			
	小口径インバート桝(塩ビ製蓋200φ)	90Y	200×150 1210H	1.0	組			
	小口径インバート桝(塩ビ製蓋200φ)	90Y	200×150 1220H	1.0	組			
	小口径インバート桝(内蓋200φ+防護ハットT-14)	90Y	200×100 935H	1.0	組			
	インバート桝(溜桝) (グレーチング(普通目)435φ)		360×360 590H	1.0	組			
	インバート桝(プラスチック) (MHB450φ)		450×450 500H	1.0	組			
	土工事		根切り	126.0	m3			
	土工事		埋戻し	117.0	m3			
	土工事		砂	10.0	m3			
	土工事		残土	10.0	m3			

番 号	名 称	品 種	形 状 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	備 考
	(空調)							
C-7	空調機器設備工事							
	空冷ヒートポンプ 室外機 冷暖切換 高効率タイプ	ACP-1	冷房=90.0kw 暖房=100.0kw	1.0	台			
	空冷ヒートポンプ 屋内機 天井カセット型(4方向吹)	ACP-1-1	冷房=8.0kw 暖房=9.0kw	2.0	台			
	空冷ヒートポンプ 屋内機 天井カセット型(4方向吹)	ACP-1-2	冷房=5.0kw 暖房=5.6kw	2.0	台			
	空冷ヒートポンプ 屋内機 天井カセット型(4方向吹)	ACP-1-3	冷房=3.6kw 暖房=4.0kw	1.0	台			
	空冷ヒートポンプ 屋内機 天井カセット型(2方向吹)	ACP-1-4	冷房=2.2kw 暖房=2.5kw	1.0	台			
	空冷ヒートポンプ 屋内機 天井埋込ダクト型	ACP-1-5	冷房=22.4kw 暖房=25.0kw	1.0	台			
	空冷ヒートポンプ 屋内機 天井埋込ダクト型	ACP-1-6	冷房=16.0kw 暖房=18.0kw	1.0	台			
	空冷ヒートポンプ 屋内機 ビルトイン型	ACP-1-7	冷房=3.6kw 暖房=4.0kw	1.0	台			
	空冷ヒートポンプ 室外機 冷暖切換 高効率タイプ	ACP-2	冷房=87.0kw 暖房=77.5kw	1.0	台			
	空冷ヒートポンプ 屋内機 天井カセット型(4方向吹)	ACP-2-1	冷房=3.6kw 暖房=4.0kw	1.0	台			
	空冷ヒートポンプ 屋内機 天井カセット型(2方向吹)	ACP-2-2	冷房=3.6kw 暖房=4.0kw	3.0	台			
	空冷ヒートポンプ 屋内機 天井カセット型(2方向吹)	ACP-2-3	冷房=2.2kw 暖房=2.5kw	2.0	台			
	空冷ヒートポンプ 屋内機 天井埋込ダクト型	ACP-2-4	冷房=28.0kw 暖房=31.5kw	1.0	台			
	空冷ヒートポンプ 屋内機 天井埋込ダクト型	ACP-2-5	冷房=16.0kw 暖房=18.0kw	1.0	台			
	空冷ヒートポンプ 室外機 冷暖切換 高効率タイプ	ACP-3	冷房=45.0kw 暖房=50.0kw	1.0	台			
	空冷ヒートポンプ 屋内機 天井カセット型(2方向吹)	ACP-3-1	冷房=2.2kw 暖房=2.5kw	1.0	台			
	空冷ヒートポンプ 屋内機 天井埋込ダクト型	ACP-3-2	冷房=16.0kw 暖房=18.0kw	1.0	台			
	空冷ヒートポンプ 屋内機 天井埋込ダクト型	ACP-3-3	冷房=11.2kw 暖房=12.5kw	1.0	台			
	空冷ヒートポンプ 屋内機 ビルトイン型	ACP-3-4	冷房=5.6kw 暖房=6.3kw	1.0	台			
	空冷ヒートポンプ 屋内機 ビルトイン型	ACP-3-5	冷房=2.8kw 暖房=3.2kw	1.0	台			
	空冷ヒートポンプ 屋内機 ビルトイン型	ACP-3-6	冷房=2.8kw 暖房=3.2kw	1.0	台			

番 号	名 称	品 種	形 状 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	備 考
	空冷ヒートポンプ 室外機 冷暖切換 高効率タイプ	ACP-4	冷房=45.0kw 暖房=45.0kw	1.0	台			
	空冷ヒートポンプ 屋内機 天井カセット型(4方向吹)	ACP-4-1	冷房=4.5kw 暖房=5.0kw	2.0	台			
	空冷ヒートポンプ 屋内機 天井カセット型(4方向吹)	ACP-4-2	冷房=4.0kw 暖房=4.8kw	3.0	台			
	空冷ヒートポンプ 屋内機 天井カセット型(4方向吹)	ACP-4-3	冷房=3.6kw 暖房=4.0kw	4.0	台			
	空冷ヒートポンプ 屋内機 天井カセット型(4方向吹)	ACP-4-4	冷房=2.8kw 暖房=3.2kw	2.0	台			
	空冷ヒートポンプ 屋内機 天井カセット型(2方向吹)	ACP-4-5	冷房=2.2kw 暖房=2.5kw	1.0	台			
	空冷ヒートポンプ 室外機 冷暖切換 高効率タイプ	ACP-5	冷房=33.5kw 暖房=37.5kw	1.0	台			
	空冷ヒートポンプ 屋内機 天井カセット型(4方向吹)	ACP-5-1	冷房=11.2kw 暖房=12.5kw	2.0	台			
	空冷ヒートポンプ 屋内機 天井カセット型(4方向吹)	ACP-5-2	冷房=8.0kw 暖房=9.0kw	1.0	台			
	空冷ヒートポンプ 屋内機 天井カセット型(4方向吹)	ACP-5-3	冷房=2.8kw 暖房=3.2kw	1.0	台			
	空冷ヒートポンプ 室外機 冷暖切換 高効率タイプ	ACP-6	冷房=33.5kw 暖房=37.5kw	1.0	台			
	空冷ヒートポンプ 屋内機 天井カセット型(4方向吹)	ACP-6-1	冷房=5.0kw 暖房=5.6kw	6.0	台			
	空冷ヒートポンプ 室外機 冷暖切換 高効率タイプ	ACP-7	冷房=22.4kw 暖房=25.0kw	1.0	台			
	空冷ヒートポンプ 屋内機 天井カセット型(4方向吹)	ACP-7-1	冷房=5.0kw 暖房=5.6kw	4.0	台			
	空冷ヒートポンプ 室外機 冷暖切換 高効率タイプ	ACP-8	冷房=67.0kw 暖房=77.5kw	1.0	台			
	空冷ヒートポンプ 屋内機 床置ダ'外接続型	ACP-8-1	冷房=56.0kw 暖房=63.0kw	1.0	台			
	空冷ヒートポンプ 室外機 冷暖切換 高効率タイプ	ACP-9	冷房=67.0kw 暖房=77.5kw	1.0	台			
	空冷ヒートポンプ 屋内機 床置ダ'外接続型	ACP-9-1	冷房=56.0kw 暖房=63.0kw	1.0	台			
	空冷ヒートポンプ 室外機 冷暖切換 高効率タイプ	ACP-10	冷房=28.0kw 暖房=31.5kw	1.0	台			
	空冷ヒートポンプ 屋内機 外気処理ユニット(床置型)	ACP-10-1	冷房=28.0kw 暖房=26.2kw	1.0	台			
	空冷ヒートポンプ シングル 天井カセット型(1方向吹)	ACP-11	冷房=5.0kw 暖房=5.6kw	1.0	組			
	空冷ヒートポンプ シングル 天井カセット型(4方向吹)	ACP-12	冷房=12.5kw 暖房=14.0kw	1.0	組			
	空冷ヒートポンプ シングル 天井カセット型(4方向吹)	ACP-13	冷房=5.0kw 暖房=5.6kw	2.0	組			

[illegible]

番 号	名 称	品 種	形 状 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	備 考
	(空調)							
C-8	空調配管設備工事							
	冷媒用被覆銅管	液管	屋内一般 6.35 φ	218.0	m			
	冷媒用被覆銅管	液管	屋内一般 9.52 φ	315.0	m			
	冷媒用被覆銅管	液管	屋内一般 12.70 φ	120.0	m			
	冷媒用被覆銅管	液管	屋内一般 15.88 φ	94.0	m			
	冷媒用被覆銅管	液管	屋内一般 19.05 φ	15.0	m			
	冷媒用被覆銅管	ガス管	屋内一般 12.70 φ	218.0	m			
	冷媒用被覆銅管	ガス管	屋内一般 15.88 φ	139.0	m			
	冷媒用被覆銅管	ガス管	屋内一般 19.05 φ	85.0	m			
	冷媒用被覆銅管	ガス管	屋内一般 22.22 φ	90.0	m			
	冷媒用被覆銅管	ガス管	屋内一般 25.40 φ	120.0	m			
	冷媒用被覆銅管	ガス管	屋内一般 28.58 φ	94.0	m			
	冷媒用被覆銅管	ガス管	屋内一般 31.75 φ	15.0	m			
	ドレン・硬質ポリ塩化ビニル管	VP	屋内一般 50A	77.0	m			
	ドレン・硬質ポリ塩化ビニル管	VP	屋内一般 65A	12.0	m			
	ドレン・保温付ドレン管	ACTドレン	屋内一般 25A	185.0	m			
	ドレン・保温付ドレン管	ACTドレン	屋内一般 30A	75.0	m			
	ドレン・保温付ドレン管	ACTドレン	屋内一般 40A	72.0	m			
	ドレン・保温付ドレン管	ACTドレン	屋内一般 50A	25.0	m			
	ドレン・保温付ドレン管	ACTドレン	機械室便所 40A	5.0	m			
	ドレン・保温付ドレン管	ACTドレン	機械室便所 50A	7.0	m			
	加湿給水・水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VB	屋内一般 20A	250.0	m			

番 号	名 称	品 種	形 状 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	備 考
	加湿給水・水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VB	機械室便所 20A	8.0	m			
	防火区画貫通処理	壁	100φ	11.0	ヶ所			
	防火区画貫通処理	壁	150φ	3.0	ヶ所			
	仕切弁(コア付)	10K	20A	32.0	個			
	Y形ストレーナー(コア付)	10K	20A	29.0	個			
	フレキシブルジョイント	SUS製	20A	29.0	個			
	浸透枳	700H	450□ (MHB)	5.0	組			
	冷媒管保温	GW25t	屋外露出 ガルバリウム鋼板 100A	143.0	m			
	冷媒管保温	GW25t	屋外露出 ガルバリウム鋼板 125A	52.0	m			
	加湿給水管保温	GW25t	機械室露出 アルミガラスクロス 20A	8.0	m			
	加湿給水管保温	GW25t	屋内隠蔽 アルミガラスクロス 20A	250.0	m			
	スリーブ工事			1.0	式			
	形鋼振れ止め支持			1.0	式			
	計							

番 号	名 称	品 種	形 状 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	備 考
	(空調)							
C-9	空調ﾀﾞｸ外設備工事							
	矩形ﾀﾞｸ外(アングル)		普通鋼板 1.6t	3.0	m2			
	矩形ﾀﾞｸ外(共板)		亜鉛鉄板 0.5t	48.0	m2			
	矩形ﾀﾞｸ外(共板)		亜鉛鉄板 0.6t	409.0	m2			
	スパイラルﾀﾞｸ外		亜鉛鉄板 150 φ	36.0	m			
	スパイラルﾀﾞｸ外		亜鉛鉄板 175 φ	41.0	m			
	スパイラルﾀﾞｸ外		亜鉛鉄板 200 φ	48.0	m			
	スパイラルﾀﾞｸ外		亜鉛鉄板 225 φ	32.0	m			
	スパイラルﾀﾞｸ外		亜鉛鉄板 250 φ	29.0	m			
	スパイラルﾀﾞｸ外		亜鉛鉄板 275 φ	9.0	m			
	スパイラルﾀﾞｸ外		亜鉛鉄板 300 φ	81.0	m			
	スパイラルﾀﾞｸ外		亜鉛鉄板 350 φ	13.0	m			
	風量測定口			12.0	個			
	ユニﾊﾞｰサル形吹出口	VHS	200×100	4.0	個			
	ユニﾊﾞｰサル形吹出口	VHS	200×150	3.0	個			
	ユニﾊﾞｰサル形吹出口	VHS	200×200	1.0	個			
	ユニﾊﾞｰサル形吹出口	VHS	350×150	4.0	個			
	ユニﾊﾞｰサル形吹出口	HS	1000×200	1.0	個			
	ユニﾊﾞｰサル形吹出口	HS	1000×500	1.0	個			
	ユニﾊﾞｰサル形吹出口	HS	1000×600	4.0	個			
	ユニﾊﾞｰサル形吹出口	HS	1100×200	2.0	個			
	ユニﾊﾞｰサル形吹出口	HS	2000×150	1.0	個			

番 号	名 称	品 種	形 状 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	備 考
	ユニバーサル形吹出口	HS	2000×200	1.0	個			
	シーリングディフューザー	ACS	NO.20	4.0	個			
	シーリングディフューザー	ACS	NO.15 (SED付)	9.0	個			
	シーリングディフューザー	ACS	NO.20 (SED付)	3.0	個			
	シーリングディフューザー	ACS	NO.30 (SED付)	18.0	個			
	線状吹出口	BL-S	2500L	2.0	個			
	線状吹出口	BL-S	3000L	4.0	個			
	線状吹出口	BL-S	3500L	2.0	個			
	線状吹出口	CL-5	1000L	5.0	個			
	風量調整ダンパー	VD	200 φ	6.0	個			
	風量調整ダンパー	VD	225 φ	2.0	個			
	風量調整ダンパー	VD	275 φ	3.0	個			
	風量調整ダンパー	VD	750×500	4.0	個			
	逆流防止ダンパー	CD	350×250	1.0	個			
	逆流防止ダンパー	CD	400×250	3.0	個			
	逆流防止ダンパー	CD	500×300	1.0	個			
	防火ダンパー	FD	750×500	4.0	個			
	キャンバス継手		ダクト用	52.0	m			
	空調機チャンバー		0.5t	2.0	m2			
	空調機チャンバー		0.8t	72.0	m2			
	空調機チャンバー消音内貼	GW50t	銅網無	74.0	m2			
	制気口ボックス		0.5t	22.0	m2			
	制気口ボックス		0.6t	38.0	m2			

番 号	名 称	品 種	形 状 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	備 考
	制気口ボックス		0.8t	49.0	m2			
	制気口ボックス		1.0t	8.0	m2			
	線状制気口ボックス		0.5t	45.0	m2			
	線状制気口ボックス		0.6t	13.0	m2			
	制気口ボックス消音内貼	GW25t	銅網無	175.0	m2			
	矩形ダクト保温	GW25t	機械室露出 アルミガラスクロス	39.0	m2			
	矩形ダクト保温	GW25t	屋内隠蔽 アルミガラスクロス	138.0	m2			
	スパイラルダクト保温	GW25t	屋内隠蔽 アルミガラスクロス 150 φ	36.0	m			
	スパイラルダクト保温	GW25t	屋内隠蔽 アルミガラスクロス 175 φ	41.0	m			
	スパイラルダクト保温	GW25t	屋内隠蔽 アルミガラスクロス 200 φ	48.0	m			
	スパイラルダクト保温	GW25t	屋内隠蔽 アルミガラスクロス 225 φ	32.0	m			
	スパイラルダクト保温	GW25t	屋内隠蔽 アルミガラスクロス 250 φ	29.0	m			
	スパイラルダクト保温	GW25t	屋内隠蔽 アルミガラスクロス 275 φ	9.0	m			
	スパイラルダクト保温	GW25t	屋内隠蔽 アルミガラスクロス 300 φ	81.0	m			
	スパイラルダクト保温	GW25t	屋内隠蔽 アルミガラスクロス 350 φ	13.0	m			
	総合調整費		矩形ダクト	460.0	m2			
	総合調整費		スパイラルダクト	289.0	m			
	計							

番 号	名 称	品 種	形 状 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	備 考
	(空調)							
C-10	換気設備工事							
	全熱交換器 床置形	HEA-1	4500m3/h×215Pa	2.0	台			
	全熱交換器 天井埋込型(加湿付)	HEA-2	250φ×900m3/h×130Pa	2.0	台			
	全熱交換器 天井埋込型(加湿付)	HEA-3	250φ×750m3/h×150Pa	2.0	台			
	全熱交換器 天井埋込型(加湿付)	HEA-4	250φ×700m3/h×150Pa	1.0	台			
	全熱交換器 天井埋込型(加湿付)	HEA-5	200φ×600m3/h×150Pa	2.0	台			
	全熱交換器 天井埋込型(加湿付)	HEA-6	200φ×550m3/h×150Pa	3.0	台			
	全熱交換器 天井埋込型(加湿付)	HEA-7	200φ×420m3/h×150Pa	1.0	台			
	全熱交換器 天井埋込型(加湿付)	HEA-8	200φ×400m3/h×120Pa	5.0	台			
	全熱交換器 天井埋込型(加湿付)	HEA-9	150φ×290m3/h×100Pa	2.0	台			
	全熱交換器 天井埋込型(加湿付)	HEA-10	150φ×250m3/h×100Pa	5.0	台			
	全熱交換器 天井埋込型(加湿付)	HEA-11	150φ×180m3/h×80Pa	1.0	台			
	全熱交換器 天井埋込型(加湿付)	HEA-12	100φ×140m3/h×80Pa	3.0	台			
	全熱交換器 天井埋込型(加湿付)	HEA-13	100φ×60m3/h×40Pa	1.0	台			
	天井扇 樹脂パネル型	FV-1	100φ×110m3/h×60Pa	1.0	台			
	天井扇 樹脂パネル型	FV-2	100φ×100m3/h×40Pa	3.0	台			
	天井扇 金属パネル型	FV-3	100φ×200m3/h×60Pa	3.0	台			
	排気ファン ストレートシロッコファン(消音型)	FE-1	250φ×1100m3/h×200Pa	1.0	台			
	排気ファン ストレートシロッコファン(消音型)	FE-2	200φ×920m3/h×180Pa	1.0	台			
	排気ファン ストレートシロッコファン(消音型)	FE-3	200φ×830m3/h×180Pa	1.0	台			
	排気ファン ストレートシロッコファン(消音型)	FE-4	200φ×450m3/h×150Pa	1.0	台			
	排気ファン ストレートシロッコファン(消音型)	FE-5	200φ×360m3/h×150Pa	2.0	台			

番 号	名 称	品 種	形 状 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	備 考
	排気ファン ストレートシロッコファン(消音型)	FE-6	200 φ × 320m3/h × 150Pa	2.0	台			
	排気ファン ストレートシロッコファン(消音型)	FE-7	150 φ × 280m3/h × 120Pa	1.0	台			
	排気ファン ストレートシロッコファン(消音型)	FE-8	150 φ × 260m3/h × 120Pa	1.0	台			
	排気ファン ストレートシロッコファン(消音型)	FE-9	150 φ × 100m3/h × 80Pa	1.0	台			
	排気ファン ストレートシロッコファン(消音型)	FE-10	40cm × 1700m3/h × 100Pa	1.0	台			
	据付費			1.0	式			
	矩形ダクト(アングル)		普通鋼板 1.6t	26.0	m2			
	矩形ダクト(共板)		亜鉛鉄板 0.5t	37.0	m2			
	矩形ダクト(共板)		亜鉛鉄板 0.6t	166.0	m2			
	スパイラルダクト		亜鉛鉄板 100 φ	157.0	m			
	スパイラルダクト		亜鉛鉄板 150 φ	465.0	m			
	スパイラルダクト		亜鉛鉄板 175 φ	9.0	m			
	スパイラルダクト		亜鉛鉄板 200 φ	584.0	m			
	スパイラルダクト		亜鉛鉄板 250 φ	327.0	m			
	スパイラルダクト		亜鉛鉄板 300 φ	50.0	m			
	風量測定口			11.0	個			
	ユニバーサル形吹出口	VHS	100 × 100	1.0	個			
	ユニバーサル形吹出口	VHS	150 × 150	5.0	個			
	ユニバーサル形吹出口	VHS	200 × 200	13.0	個			
	ユニバーサル形吹出口	VHS	250 × 250	8.0	個			
	ユニバーサル形吹出口	VHS	350 × 350	2.0	個			
	ユニバーサル形吹出口	VHS	400 × 400	1.0	個			
	ユニバーサル形吹出口	VHS	450 × 450	1.0	個			

番 号	名 称	品 種	形 状 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	備 考
	ユニバーサル形吹出口	VHS	900×100	3.0	個			
	ユニバーサル形吹出口	HS	100×100	3.0	個			
	ユニバーサル形吹出口	HS	150×150	23.0	個			
	ユニバーサル形吹出口	HS	200×200	14.0	個			
	ユニバーサル形吹出口	HS	250×250	9.0	個			
	ユニバーサル形吹出口	HS	350×350	2.0	個			
	ユニバーサル形吹出口	HS	400×400	1.0	個			
	ユニバーサル形吹出口	HS	450×450	1.0	個			
	ユニバーサル形吹出口	VHS	450×450 (防虫フィルター)	1.0	個			
	風量調整ダンパー	VD	150 φ	4.0	個			
	風量調整ダンパー	VD	200 φ	6.0	個			
	風量調整ダンパー	VD	250 φ	1.0	個			
	風量調整ダンパー	VD	400×300	1.0	個			
	風量調整ダンパー	VD	500×400	8.0	個			
	逆流防止ダンパー	CD	100 φ	11.0	個			
	逆流防止ダンパー	CD	150 φ	22.0	個			
	逆流防止ダンパー	CD	200 φ	26.0	個			
	逆流防止ダンパー	CD	250 φ	14.0	個			
	逆流防止ダンパー	CD	400×300	2.0	個			
	逆流防止ダンパー	CD	600×350	4.0	個			
	防火ダンパー	FD	100 φ	13.0	個			
	防火ダンパー	FD	150 φ	14.0	個			
	防火ダンパー	FD	200 φ	2.0	個			

番 号	名 称	品 種	形 状 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	備 考
	防火ダンパー	FD	250 φ	14.0	個			
	防火ダンパー	FD	400×300	3.0	個			
	防火ダンパー	FD	500×400	2.0	個			
	ベントキャップ(SUS製)	VC	200 φ (軒天用 指定色焼付塗装)	2.0	個			
	キャンバス継手		ダ'外用	13.0	m			
	ガラリーチャンパー		0.8t	9.0	m2			
	ガラリーチャンパー		1.0t	24.0	m2			
	ガラリーチャンパー		1.2t	31.0	m2			
	ガラリーチャンパー		1.6t	12.0	m2			
	ガラリーチャンパー消音内貼	GW25t	銅網無	76.0	m2			
	制気口ボックス		0.5t	70.0	m2			
	制気口ボックス		0.6t	14.0	m2			
	制気口ボックス		0.8t	5.0	m2			
	制気口ボックス消音内貼	GW25t	銅網無	90.0	m2			
	矩形ダ'外保温	GW25t	機械室露出 アルミガラスクロス	102.0	m2			
	矩形ダ'外保温	GW25t	屋内隠蔽 アルミガラスクロス	66.0	m2			
	スパイラルダ'外保温	GW25t	機械室露出 アルミガラスクロス 100 φ	3.0	m			
	スパイラルダ'外保温	GW25t	機械室露出 アルミガラスクロス 150 φ	4.0	m			
	スパイラルダ'外保温	GW25t	機械室露出 アルミガラスクロス 200 φ	7.0	m			
	スパイラルダ'外保温	GW25t	屋内隠蔽 アルミガラスクロス 100 φ	98.0	m			
	スパイラルダ'外保温	GW25t	屋内隠蔽 アルミガラスクロス 150 φ	247.0	m			
	スパイラルダ'外保温	GW25t	屋内隠蔽 アルミガラスクロス 200 φ	284.0	m			
	スパイラルダ'外保温	GW25t	屋内隠蔽 アルミガラスクロス 250 φ	225.0	m			

[illegible]

番 号	名 称	品 種	形 状 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	備 考
	(空調)							
C-11	自動制御設備工事							
	自動制御機器							
	CO2制御		CY8100 CO2センサー 同等品	2.0	個			
	CO2制御		R36 CO2指示調節計 同等品	2.0	個			
	CO2制御		RYY792B レシオバイアス 同等品	4.0	個			
	盤関係							
	自動制御盤 CP-1		700W×1950H×400D	1.0	面			
	調整費							
	調整費			1.0	式			
	計装工事							
	ケーブル EM-CEE 1.25口-4C			30.0	m			
	ケーブル EM-CEE 2.0口-6C			397.0	m			
	ケーブル EM-CEES 1.25口-2C			2,191.0	m			
	ケーブル EM-CEES 1.25口-4C			30.0	m			
	ケーブル EM-CE 3.5口-3C			14.0	m			
	ケーブル EM-CE 3.5口-4C			114.0	m			
	電線管 E25mm			28.0	本			
	電線管 E31mm			22.0	本			
	電線管 E51mm			4.0	本			
	溶融亜鉛メッキ電線管 G22mm			36.0	本			
	合成樹脂可とう電線管 PF22mm			124.0	m			
	合成樹脂可とう電線管 PF28mm			66.0	m			

番 号	名 称	品 種	形 状 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	備 考
	電線管付属品			1.0	式			
	樹脂管付属品			1.0	式			
	挿入サーモ取付架台			2.0	個			
	スイッチボックス 2個用			85.0	個			
	スイッチボックス 3個用			1.0	個			
	丸形露出ボックス			2.0	個			
	フルボックス 400×400×300			1.0	個			
	防水フルボックス 300×300×300 SUS			1.0	個			
	ブリカ&コネクター類			1.0	式			
	吊材料費及び支持金具類			1.0	式			
	雑材料・消耗品			1.0	式			
	防火区画貫通費			1.0	式			
	機器・材料揚重費			1.0	式			
	試運転立会費			1.0	式			
	機器取付費			1.0	式			
	盤搬入費			1.0	式			
	盤据付費			1.0	式			
	結線費			1.0	式			
	労務費			1.0	式			
	雑工費			1.0	式			
	交通費			1.0	式			
	材料運搬費			1.0	式			

番 号	名 称	品 種	形 状 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	備 考
D-1	こどもひろば工事							
	人工芝		パイル高40,ふわふわドーム周り2m範囲	105.0	m2			
	人工芝		パイル高33	212.0	m2			
	人工芝下クッションマット		t10	105.0	m2			
	土間コンクリート		t120,D6-150×150	317.0	m2			
	土間コンクリート下地		再生砕石t100	31.7	m3			
	(ふわふわドーム)							
	ドーム本体		Eタイプ,外膜,内膜,外周金物,ウレタン緩衝材	1.0	式			
	上記施工費		Eタイプ,外膜,内膜,外周金物,ウレタン緩衝材	1.0	式			
	送風ユニット工事		送風機小屋本体	1.0	式			
	上記運搬費			1.0	式			
	基礎工事			1.0	式			
	送風ユニット配管工事			1.0	式			
	周囲手摺兼ベンチ		15基,W1822×D272×H779	1.0	式			
	(膜・トラス屋根工事)							
	〈柱状改良:深層混合処理工法(Dコラム工法)〉							
	固化材			43.0	t			
	機械運搬費			1.0	式			
	組立解体費			1.0	式			
	コラム施工費			1.0	式			
	杭頭処理・整地			1.0	式			
	全長コアボーリング			1.0	式			

番 号	名 称	品 種	形 状 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	備 考
	発生土運搬費		ダンプトラック 10t積 バックホウ1.4m3DID区 間無し 10.0km以下	25.0	m3			
	建設基礎汚泥処分費			25.0	m3			
	〈基礎工事〉							
	根切り			131.0	m3			
	埋戻し		発生土	111.0	m3			
	残土処分費			20.0	m3			
	捨てコン			1.8	m3			
	型枠			38.7	m2			
	型枠運搬費		4t車、30km程度	38.7	m2			
	基礎コンクリート			17.8	m3			
	コンクリート打設費			1.0	式			
	鉄筋		D13,小口	0.6	t			
	鉄筋		D16,小口	0.5	t			
	鉄筋		D25,小口	0.8	t			
	鉄筋加工費			1.9	t			
	鉄筋運搬費		加工場～現場 4t車 30km程度	1.9	t			
	外部枠組本足場		架払い共	1.0	式			
	安全手摺(外部枠組本足場用)		架払い共	1.0	式			
	安全設備		小幅ネット	1.0	式			
	安全設備		防音シート張り	1.0	式			
	外部ステージ足場		架払い共	1.0	式			

番 号	名 称	品 種	形 状 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	備 考
	鉄骨工事			1.0	式			
	膜工事			1.0	式			
	(足洗い・水呑手洗い)							
	根切り			4.7	m3			
	埋戻し		発生土	2.1	m3			
	残土処分費			2.6	m3			
	再生砕石			0.5	m3			
	捨てコン			0.2	m3			
	型枠			13.7	m2			
	型枠運搬費		4t車、30km程度	13.7	m2			
	基礎コンクリート			2.0	m3			
	コンクリート打設費			1.0	式			
	鉄筋		D10,小口	0.1	t			
	鉄筋		D13,小口	0.1	t			
	鉄筋加工費			0.2	t			
	鉄筋運搬費		加工場～現場 4t車 30km程度	0.2	t			
	コンクリート打放し補修			1.1	m2			
	防水モルタル塗り			2.5	m2			
	50角磁器質タイル張			4.0	m2			
	小計							

番 号	名 称	品 種	形 状 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	備 考
D-2	駐車場工事							
	密粒AS舗装		t50+粒調碎石t150+再生碎石t200	2,516.0	m2			
	カラー舗装		l2:アスファルト部分	156.0	m2			
	AS舗装面すきとり			1,006.0	m3			
	発生土運搬		DID区間無し ダンプトラック10t積 バックホウ0.8m3 11.5km	1,006.0	m3			
	発生土処分費			1,006.0	m3			
	境界ブロック			274.0	m			
	車止めブロック			186.0	ヶ所			
	駐車ライン			825.0	m			
	車椅子駐車マーク			1.0	ヶ所			
	おもいやり駐車場マーク			5.0	ヶ所			
	ゼブラライン			15.0	m2			
	横断歩道ライン			24.0	m			
	注意喚起マーク		矢印・止まれ	11.0	ヶ所			
	側溝(浸透)		RC蓋	79.0	m			
	横断側溝(浸透)		グレーチング蓋	8.6	m			
	集水枳(浸透)		グレーチング蓋 H1100	19.0	ヶ所			
	集水枳(浸透)		グレーチング蓋 H1300	2.0	ヶ所			
	誘導・注意喚起ブロック		300×300×t30,746枚	67.1	m2			
	緑地		客土H300共	256.0	m2			
	インターロッキングブロック		車道t80,下地共	63.1	m2			
	インターロッキングブロック		歩道t60,下地共	964.0	m2			

番 号	名 称	品 種	形 状 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	備 考
	インターロッキングブロック		歩道t60既存取外し再設置	133.0	m2			
	カーポート 本体		ユニルーフ1500N同等品	1.0	ヶ所			
	カーポート 屋根		熱線遮断ポリカ屋根	1.0	ヶ所			
	カーポート サインパネル		シール付	6.0	ヶ所			
	カーポート エクステリアライト		GR型	7.0	ヶ所			
	カーポート AL支柱配線カバー			7.0	ヶ所			
	カーポート AL配線端末キャップ			7.0	ヶ所			
	カーポート 照明取付ユニット			7.0	ヶ所			
	カーポート 取付費			1.0	式			
	カーポート 運搬費			1.0	式			
	カーポート 基礎工事			1.0	式			
	雨水管(透水管)			23.8	m			
	雨水管(透水管)			105.0	m			
	雨水管(VP管)		φ 200	30.6	m			
	雨水管(VP管)		φ 300	3.5	m			
	チェーン収納バリカー			4.0	ヶ所			
	南側敷地境界段差処理		縁石+緑地	22.9	m			
	階段			8.2	m			
	既存取付管250φ撤去、新規300φ設置			2.6	m			
	上記アスファルト舗装撤去・復旧			5.2	m2			
	アスファルト舗装カッター目地切			5.2	m			
	小計							

番 号	名 称	品 種	形 状 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	備 考
D-3	乗入口工事							
	(南側 乗入口工事)							
	既存インターロッキング撤去	t60		28.5	m ²			
	インターロッキング復旧	t80,下地共		28.5	m ²			
	歩車道境界ブロック	C型,切下部		3.7	m			
	歩車道境界ブロック	C型,一般部		3.7	m			
	(東側 乗入口工事)							
	既存インターロッキング撤去	t60		22.8	m ²			
	インターロッキング復旧	t80,下地共		22.8	m ²			
	歩車道境界ブロック	C型,切下部		6.0	m			
	小計							

番 号	名 称	品 種	形 状 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	備 考
D-4	にぎわい軸底屋根工事							
	根切り			222.0	m3			
	埋戻し		発生土	188.0	m3			
	残土処分費			34.0	m3			
	再生砕石			8.9	m3			
	捨てコン			3.0	m3			
	型枠			51.4	m2			
	型枠運搬費		4t車、30km程度	51.4	m2			
	基礎コンクリート			22.1	m3			
	コンクリート打設費			1.0	式			
	鉄筋		D10,小口	0.2	t			
	鉄筋		D13,小口	0.8	t			
	鉄筋		D16,小口	0.8	t			
	鉄筋加工費			1.8	t			
	鋼材(丸形鋼管)	STKN400B	○-355.6x 16	5.9	t			
	鋼材(H形鋼)	SS400	H-100x100x 6x 8	0.4	t			
	鋼材(H形鋼)	SS400	H-244x175x 7x 11	6.3	t			
	鋼材(H形鋼)	SS400	H-250x125x 6x 9	1.5	t			
	鋼材(鋼板)	SS400	PL- 6	0.4	t			
	鋼材(鋼板)	SS400	PL- 9	0.3	t			

番 号	名 称	品 種	形 状 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	備 考
	鋼材(鋼板)	SS400	PL-12	0.1	t			
	鋼材(鋼板)	SS400	PL-16	0.2	t			
	鋼材(鋼板)	SS400	PL-19	0.2	t			
	スクラップ控除	鉄屑	ヘビ- H-2	▲ 0.7	t			
	高力ボルト	F8T	HTB-16x60	254.0	本			
	高力ボルト	F8T	HTB-20x60	362.0	本			
	アンカーボルト		M16,ダブルナットフック付	40.0	本			
	工場加工費			14.1	t			
	工場溶接費			14.1	t			
	工場塗装費 溶融亜鉛メッキ		2種HD Z50 立方溶接体	14.1	t			
	鉄骨運搬費		11t	14.1	t			
	鉄骨建方		低層	14.1	t			
	特殊高力ボルト(トルシア型)締付		1000本未満	616.0	本			
	アンカーボルト埋込手間		M13～16 間柱等	40.0	本			

[illegible]

[illegible]

番 号	名 称	品 種	形 状 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	備 考
D-7	連続庇屋根工事							
	根切り			44.3	m3			
	埋戻し		発生土	37.5	m3			
	残土処分費			6.8	m3			
	再生砕石			1.8	m3			
	捨てコン			0.6	m3			
	型枠			10.3	m2			
	型枠運搬費		4t車、30km程度	10.3	m2			
	基礎コンクリート			4.4	m3			
	コンクリート打設費			1.0	式			
	鉄筋		D10,小口	0.03	t			
	鉄筋		D13,小口	0.2	t			
	鉄筋		D16,小口	0.2	t			
	鉄筋加工費			0.4	t			
	鋼材(丸形鋼管)	STKN400B	○-355.6x 16	0.6	t			
	鋼材(H形鋼)	SS400	H-244x175x 7x 11	0.8	t			
	鋼材(鋼板)	SS400	PL- 9	0.1	t			
	スクラップ控除	鉄屑	ヘビ- H-2	▲ 0.1	t			
	高力ボルト	F8T	HTB-20x60	48.0	本			
	アンカーボルト		M16,ダブルナットフック付	8.0	本			

番 号	名 称	品 種	形 状 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	備 考
	工場加工費			1.3	t			
	工場溶接費			1.3	t			
	工場塗装費 溶融亜鉛メッキ		2種HD Z50 立方溶接体	1.3	t			
	鉄骨運搬費		11t	1.3	t			
	鉄骨建方		低層	1.3	t			
	特殊高力ボルト(トルシア型)締付		1000本未満	48.0	本			
	アンカーボルト埋込手間		M13～16 間柱等	40.0	本			
	【底仕様】 建築構造用アルミニウム合金製・接着ハニカムパネル設計・仕上:フッ素樹脂焼付塗装仕上(ソリッド色)・							
	幕板・軒樋:アルミ既製押出型材支持材:鋼製亜鉛メッキ処理・固定用SUS製防水ボルト							
	ハニカムパネル庇工事		W2495 L6400	1.0	式			
	堅樋工事		堅樋 アルミ製 89φ L=2649	1.0	式			
			埋設管カバーアルミ製 89φ					
	小計							

番 号	名 称	品 種	形 状 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	備 考
D-8	既存外構撤去工事							
	既存樹木伐採・伐根			9.0	本			
	既存電灯撤去		H=5.0m,2灯,既存配線処理共	6.0	本			
	既存ハンドホール撤去		600×600×1200,既存配線処理共	1.0	ヶ所			
	既存ハンドホール撤去		600×600×1500,既存配線処理共	1.0	ヶ所			
	既存ハンドホール撤去		900×900×1500,既存配線処理共	1.0	ヶ所			
	既存散水栓設備撤去		PP30約L=120m,BOX共	1.0	式			
	既存ガードポール撤去		2本	1.0	式			
	外構撤去処分費			1.0	式			
	小計							

番 号	名 称	品 種	形 状 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	備 考
Ⅱ	共通仮設費							
	(積上げによるもの)							
	キャスターゲート		(W6.0m×H1.8m)	1.0	式			
	仮囲い		成形鋼板H=2000	1.0	式			
	通用口		鋼製片開ドアW0.9×H2.0	1.0	式			
	仮設鉄板敷		1524×6096×22mm	1.0	式			
	交通誘導員			1.0	式			
	揮発性有機化合物の測定		パンプ型	1.0	式			
	揚重費		(仕上・躯体用揚重機械)	1.0	式			
	超音波探傷試験費		工場AOQL 4.0% 第6水準	1.0	式			
	鉄骨建方機械損料			1.0	式			
	仮設歩行者用通路(約幅2.4m)		既存芝生敷の上、歩行者用マット敷	278.0	m2			
			工事完了後、芝張替共					
	率による共通仮設費			1.0	式			
	Ⅱ-計							

現場説明事項

- 1 工 事 名 (仮称) 上三川町生涯学習・子育て支援複合施設建設工事
- 2 工事場所 上三川町大字上三川 4 1 7 3 番地 1
- 3 工事範囲 本工事の範囲は、設計図書記載の範囲とします。
設計内訳書参考に付し、その項目も工事の範囲に含まれます。
- 4 工事期間 令和 6 (2 0 2 4) 年 3 月 2 0 日限り
- 5 配布図書

設計図 (表紙含む)	2 2 6 枚
設計内訳書 (表紙含む)	1 4 9 枚
現場説明事項	1 枚
特記仕様書	4 枚
現場施工体制の確保について	2 枚
電子納品に関する特記仕様書	1 枚
- 6 注意事項
 - 1) 本現場説明事項は、設計図書に含みます。
 - 2) 設計図書の優先順位
 - ① 質疑回答書
 - ② 現場説明事項
 - ③ 特記仕様書
 - ④ 設計図
 - ⑤ 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築工事共通仕様書 (最新版)
 - ・ (建築工事編)
 - ・ (電気設備工事編)
 - ・ (機械設備工事編)
 - ⑥ 設計内訳書については参考に付しますので、貴社において項目・数量等を十分検討の上、見積計上してください。万一、図中にあり添付内訳書の項目や数量に記載のないものについては、積算してその金額を見込んで下さい。

特 記 仕 様 書

（●：適用する ○：適用しない）

項 目	事 項
工 程 関 係	●1 本工事の工期は、週休2日制及び雨天、その他年末年始休暇等を見込んでいる。 ○2 河川工事に関する工事であるため、出水期を考慮している。 ○3 本工事区間は、現在 _____ 工事が _____ 月 _____ 日頃まで施工中なので、工程等に注意すること。 ●4 健康福祉課と協議の結果、本建設を除く中心拠点施設整備エリアにてイベントを開催する予定があるため、工程等に注意すること。 ○5 その他 内容：
用 地 関 係	○1 工事用地等に未処理部分があるので、監督員と協議のうえ、立入り等を行うこと。 なお、平成 _____ 年 _____ 月 _____ 日頃、解決の見込である。 ○2 その他 内容：
公 害 対 策 関 係	○1 工事に伴う公害防止（騒音、振動、粉塵等）のため、次のとおり行うこと。 A. 施工方法： B. 機械施設： C. 作業時間： ●2 本工事の着手と完成時に、付近の家屋及び工作物等の外観調査を行い、工事による影響を把握すること。なお、調査方法、範囲等については、監督員と協議すること。 ●3 その他 内容：騒音規制法に基づく特定建設作業を行う場合は、当該作業開始日の7日前までに町・地域生活課に届出のこと。
安 全 対 策 関 係	●1 全作業員に対して、工事期間中定期的に安全教育、研修訓練を、月1回・半日以上必ず行い、施工計画書等に明記すること。特に、作業員が変わったとき及び、作業内容に変更があったときは必ず行うこと。 ●2 一般交通の支障となる箇所には、交通安全管理に十分注意し、道路工事保安施設設置基準により保安施設等を設置し施工すること。 ●3 交通整理員については、警備業者の作業員とし交通整理及び、作業車の誘導等の作業を行うものとする。また、配置場所については、最も適切な位置を選定すること。 交通整理人は、延べ150名配置を設計で見込んでいるが、警察等の協議により変更が生じた場合は別途協議による。 なお、工事完了後、安全管理についての「交通整理日報(様式-1)」を提出すること。 ○4 その他 内容：
過 積 載 防 止 対 策 関 係	●1 請負者は、工事の施工にあたって、次の事項を遵守するものとする。 (1) 積載重量制限を超えて工事用資材・土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。 (2) 差枠装着車、不表示車等に工事用資材・土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。 (3) 過積載車両、差枠装着車、不表示車等から工事用資材・土砂等の引渡しを受ける等過積載を助長することのないようにすること。 (4) 取引関係のあるダンプトラック等事業者が過積載を行っている場合又は、差枠装着車、不表示車等を工事用資材・土砂等運搬に使用している場合は、早急に不正状態を解消する措置を講ずること。 (5) 建設発生土の処理及び、骨材等資材の購入にあたっては、下請け業者及び、骨材等資材納入業者の利益を不当に害することのないようにすること。 (6) 以上のことにつき、下請け業者、資材運搬業者等にも十分に指導すること。 ○2 その他 内容：
工 事 用 道 路 関 係	●1 搬入路の取扱は、次のとおり行うものとする。 内容：図示および別途協議による。 ○2 仮設道路を次のとおり設置する。 内容： ○3 周辺道路への損傷を把握するため、着工前と完成後に現状調査を実施すること。 ○4 その他 内容：
仮 設 備 関 係	●1 仮設備の構造及び、その施工法を次のとおり指定する。 内容：図示および別途協議による。 ○2 仮設備（現場事務所、資材置き場、工事用通路等）の設置のために、農地又は採草放牧地(以下「農地等」という。)を借地する場合は次のとおりとする。 (1) 農地等が租税特別処置法による納税猶予等の対象となっているときは仮設予定地としてはならない。 (2) 請負者は、登記簿等により農地等に関する資料を収集し、監督員と協議するものとする。資料収集に要する費用は、本工事の請負代金から請負者が負担するものとする。 (3) 農地等の借地権は町が取得することとするが、その契約に要する費用及び賃料は、本工事の請負代金から請負者が負担するものとする。 (4) 農地等は必ず現状に回復し、農地等所有者に返還するものとする。
排水工(濁水処理を含む)関係	○1 河川土工等で、河川を汚濁させる場合は事前に協議のうえ、その対策の措置を講ずること。 ○2 濁水、湧水等の処理で次の対策を行うこと。 内容： ○3 その他 内容：
工事支障物件等	○1 電柱・地下埋設等の占用物件の工事支障物については、次のとおり行う予定である。 A. 支 障 物 件： B. 移設・撤去方法： C. 移設・撤去時期： ●2 工事区間には、占用物件[上水道・下水道・電話・電気・ガス等]がある(又は工事中)ので、占用物件管理者と施工方法、工程管理等の打合せを行い、工事に支障のないように調整すること。 ○3 その他 内容：

項目	事項																					
建設副産物関係	●1 建設発生土管理基準関係 ① 工事を実施するにあたっては、<u>再生資源利用〔促進〕計画書</u>を施工計画書に添付するものとし、計画書の実施状況については、<u>再生資源利用〔促進〕実施書</u>を作成して、工事完成後速やかに実施書を発注者に提出し、COBRISに情報の登録をすませ監督員に確認させること。また、これらの記録を工事完成後1年間保存しておくこと。 なお、監督員の承諾を得て、施工計画書を省略する場合でも、再生資源利用〔促進〕実施書は提出するものとする。 また、再生資源利用〔促進〕計画書（実施書）の作成にあたり、再生資源利用〔促進〕計画書（実施書）入力システムを利用するものとする。 ② 建設副産物処理に先立ち、別紙<u>建設副産物処理承認申請書</u>により監督員の確認を受け、同申請書を2部提出すること。 ③ 建設廃棄物の処分にあって、排出事業者（元請業者）は処理業者と建設廃棄物処理委託契約書を締結し、建設副産物処理委託契約書を監督員に提示するとともに、同契約書の写しを提出すること。なお、収集運搬業務を収集運搬業者に委託する場合は、別に収集運搬業者と建設廃棄物処理委託契約書を締結すること。 ④ 建設副産物処理完了後速やかに別紙<u>建設副産物処理調書</u>を作成し、監督員に2部提出するとともに、実際に要した処理等を証明する資料（位置図、写真等）を提示し確認を受け、竣工図書に添付すること。 ⑤ 建設廃棄物については、産業廃棄物処理における「産業廃棄物管理票（マニフェスト）」の交付・回収した各票を監督員に提示し確認を受け、<u>E票の写し</u>を竣工図書に添付すること。 なお、回収したマニフェストについては廃棄物の処理及び清掃に関する法律を踏まえ適切に保存すること。 ●2 建設副産物の処理基準関係 ○土砂捨土処理について ① 土砂処理条件（小割・仮置き等） イ）捨土の種類 岩魂は、径30cm未満に破碎するものとする。最大寸法30cm未満の塊を含む土砂を処理することは可。 ロ）日曜・祭日・夜間の捨土は原則として不可。 ハ）夜間発生土の土砂は、仮置きして運搬捨土するものとする。 ② 土砂処理場所 ○指定（A） 残土の処分場所は、_____とする。 ○指定（B） 残土の処分場所は、_____kmの範囲内に処理すると想定するが、発注後、請負者の裁量により処分地を確保するものとし、運搬距離については別途協議する。 ○建設発生土処理先の見やすい場所に必ず標識を掲げること。 ●建設リサイクル法対象工事について 1. 本工事から発生する特定建設資材廃棄物は、建設リサイクル法に基づき、分別解体及び再資源化等の実施について適正に処理するものとする。 ① 分別解体の方法 <table><thead><tr><th>工程</th><th>作業内容</th><th>分別解体の方法</th></tr></thead><tbody><tr><td>①仮設</td><td>仮設工事 ■有 □無</td><td>□手作業 ■手作業・機械作業の併用</td></tr><tr><td>②土工</td><td>土工事 ■有 □無</td><td>□手作業 ■手作業・機械作業の併用</td></tr><tr><td>③基礎</td><td>基礎工事 ■有 □無</td><td>□手作業 ■手作業・機械作業の併用</td></tr><tr><td>④本体構造</td><td>本体構造の工事 ■有 □無</td><td>□手作業 ■手作業・機械作業の併用</td></tr><tr><td>⑤本体付属品</td><td>本体付属品の工事 ■有 □無</td><td>□手作業 ■手作業・機械作業の併用</td></tr><tr><td>⑥その他（アスファルト取り壊し）</td><td>その他の工事 ■有 □無</td><td>□手作業 ■手作業・機械作業の併用</td></tr></tbody></table> ②処理について 本工事から発生するアスファスト廃材及びコンクリート廃材は、建設リサイクル法、栃木県土木工事必携建設副産物適正処理推進要綱により、適正に処理するものとする。 ③処理条件 アスファルト塊、コンクリート塊の建設廃棄物は、径30cm未満に小割りし、下記再生資源化施設（破碎工場）に、持込み処分するものとする。 再生資源化施設名（コンクリート塊）：_____ 再生資源化施設名（アスファルト・コンクリート塊）：_____ 再生資源化施設名（木材）：_____ ④請負者は分別解体等・再資源化が完了したときには、建設リサイクル法第18条に基づき、別途<u>様式1</u>により監督員に報告することとする。 ⑤本工事におけるカッター切断作業により発生する濁水については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）」に基づき適正に処理しなければならない。また、下記の処理施設は積算上の条件を明示するものであり、処理施設を指定するものではない。なお、舗装版切断時に発生する濁水の処理量は、設計変更の対象とする。 積算上の処理施設：（株）セルクリーンセンター ⑤工事発注後に明らかになった事情により、予定した条件によりがたい場合は、監督員と協議するものとする。 ⑥その他 内容：_____ ●再生材の利用基準関係（再生クラッシャーラン、再生加熱アスファルト混合物） ①請負者は、再生材の使用にあたっては、「再生材の利用基準」（県土木部制定）に準拠することとし、監督員が別途提示する再生資源化施設に、<u>再生材の供給確認書（様式2）</u>で、供給の可否を確認し、監督員に提出すること。なお、再生材が供給不能な場合は、別途協議すること。 また、現場搬入開始時に目視による品質確認状況を写真に記録するとともに、<u>再生クラッシャーラン（RC材）品質確認状況報告書</u>を作成のうえ、速やかに監督員に提出すること。なお、報告書については、当該工事における再生クラッシャーランの搬入開始時に1枚作成し、その他供給元が変更する毎の初回搬入時に1枚作成する。 ②請負者は、再生材（再生加熱アスファルト混合物を除く）を使用する場合、3ヶ月以内の材料試験成績表を提出し承認を受けるものとする。なお、使用時期と承認時期がずれる場合は、使用3ヶ月以内の材料試験成績表を、再度提出し承認を受けること。 ③請負者は、再生材（再生加熱アスファルト混合物を除く）が500m³以上又は監督員が指示する場合、請負者の責任において試料を採取し、公的試験機関（財）栃木県建設技術センター等）での材料試験成績を提出するものとする。 ●4 建設発生土の搬出先への情報提供要領関係 本工事から発生する建設発生土を100m³以上、当該工事現場の市町村から他の市町村へ搬出する場合には、「建設発生土の搬出先への情報提供要領」に基づき、実施するものとする。	工程	作業内容	分別解体の方法	①仮設	仮設工事 ■有 □無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用	②土工	土工事 ■有 □無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用	③基礎	基礎工事 ■有 □無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用	④本体構造	本体構造の工事 ■有 □無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用	⑤本体付属品	本体付属品の工事 ■有 □無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用	⑥その他（アスファルト取り壊し）	その他の工事 ■有 □無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用
	工程	作業内容	分別解体の方法																			
	①仮設	仮設工事 ■有 □無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用																			
	②土工	土工事 ■有 □無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用																			
	③基礎	基礎工事 ■有 □無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用																			
	④本体構造	本体構造の工事 ■有 □無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用																			
	⑤本体付属品	本体付属品の工事 ■有 □無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用																			
	⑥その他（アスファルト取り壊し）	その他の工事 ■有 □無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用																			

項 目	事 項
建設副産物関係	● 建設発生土情報交換システム関係 本工事については、建設発生土の工事間利用を促進するため JACIC 工事データとして登録してあります。設計図書の照査(共通仕様書 1-1-3-2)、または設計図書の変更により、工事データに変更が生じる場合は、登録内容を変更するものとする。 (原則として、搬入(不足)土量 500m³以上、搬出(発生)土量 1,000m³以上の工事) ●6 その他 内容:工事費に発生土処分費を見込んでいるが、受入れ先がある場合、受入れ先を指定するものとする。 なお、それに伴う発生土処分量の変更は設計変更の対象とする。
主任技術者	○1 主任技術者の選定 栃木県建設工事請負契約約款第11条第1項に規定する主任技術者は、原則として下記の基準の者を定め、選任通知書に合格証明書等有資格技術者であることを証するもの(写しでも可)を添付すること。 ①請負対象額7,000万円以上の工事は、次のイまたはロに掲げる者とする。 イ)建設業法(昭和24年法律第100号)による技術検定(以下「技術検定」という)のうち、検定項目を一級建設機械施工管理または一級土木施工管理とするものに合格した者、並びに建設大臣が前述の者と同等以上の能力を有するものと認定した者。 ロ)技術士法(昭和32年法律第124号)による本試験のうち、技術部門を建設部門、農業部門(選択科目を「農業土木」とするものに限る)または林業部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る)とするものに合格した者。 ②請負対象額3,000万円以上7,000万円未満の工事は、次のイまたはロに掲げる者とする。 イ)上記イに掲げる者または技術検定のうち、検定科目を二級建設機械施工管理または二級土木施工管理とするものに合格した者。 ロ)上記ロに掲げる者。
工事カルテ	● 工事カルテの作成、登録 請負者は、受注時又は変更時に工事請負額が 500 万円以上の工事について、工事情報実績情報サービス(CORINS)に基づき「工事カルテ」を作成し、監督員の確認を受けたうえ、受注時は契約後 10 日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から 10 日以内に、完成時は工事完成後 10 日以内に、訂正時は適宜登録期間に登録申請しなければならない。(ただし、工事請負額 500 万円以上 2,500 万円未満の工事については、受注・訂正時のみ登録するものとする。)なお、変更時と完成時の間が 10 日間に満たない場合は、変更時の提出を省略できる。 また、(財)日本建設情報総合センター発行の「工事カルテ受領書」の写しを監督員に提出しなければならない。
アルカリ骨材反応抑制対策	● アルカリ骨材反応抑制対策について 土木構造物に使用されるコンクリートおよびコンクリート工場製品において適用する。ただし仮設構造物のように長期の耐久性を期待しなくてもよいものは除く。また特殊な材料を用いたコンクリートや特殊な配合のコンクリートについては別途検討を行うこと。 1. 現場における対処の方法 請負者は、土木構造物に使用するコンクリートについて、アルカリ骨材反応を抑制するため、次の3つの場合による対処の方法を取らなければならない。 a. 現場でコンクリートを製造して使用する場合…現地における骨材事情、セメントの選択の余地等を考慮し、2.1～2.3のうちどの対策を用いているか決めてからコンクリートを製造する。 b. レディーミクストコンクリートを購入して使用する場合…レディーミクストコンクリート生産者と協議して2.1～2.3のうちどの対策によるものを納入するかを決めそれを指定する。なお、2.1、2.2を優先する。 c. コンクリート工場製品を使用する場合…プレキャスト製品を使用する場合、製造業者に2.1～2.3のうちどの対策によっているものかを報告させ適しているものを使用する。 2. 抑制対策の実施方法 2.1 コンクリート中のアルカリ総量の抑制 試験成績表に示されたセメントの全アルカリ量の最大値のうち直近6ヶ月の最大値(Na_2O換算値%) $\div 100 \times$ 単位セメント量(配合表に示された値kg/m^3) $+ 0.53 \times$ (骨材中の$\text{NaCl}\%$) $\div 100 \times$ (当該単位骨材量kg/m^3) $+ \text{混和剤中のアルカリ量}\text{kg}/\text{m}^3$が$3.0\text{kg}/\text{m}^3$以下であることを計算で確かめるものとする。防錆剤等使用量の多い混和剤を用いる場合には、上式を用いて計算すればよい。なお、AE剤、AE減水剤等のように、使用量の少ない混和剤を用いる場合には、簡易的にセメントのアルカリ量だけを考慮して、セメントのアルカリ量 $\times$ 単位セメント量が$2.5\text{kg}/\text{m}^3$以下であることを確かめればよいものとする。 2.2 抑制効果のある混合セメント等の使用 高炉セメントB種(スラグ混合比40%以上)またはC種、もしくはフライアッシュセメントB種(フライアッシュ混合比15%以上)またはC種であることを試験成績表で確認する。また、混和材をポルトランドセメントに混入して対策をする場合には、試験等によって抑制効果を確認する。 2.3 安全と認められる骨材の使用 JIS A 1145骨材のアルカリ反応性試験方法(化学法)またはJIS A 5308(レディーミクストコンクリート)の付属書7「骨材のアルカリシリカ反応性試験(化学法)」による骨材試験は、工事開始前、工事中1回/6ヶ月かつ産地がかかった場合に信頼できる試験期間^(注)で行い、試験に用いる骨材の採取には請負者が立ち会うことを原則とする。また、JIS A 1146骨材のアルカリシリカ反応性試験方法(モルタルバー法)または、JIS A 5308(レディーミクストコンクリート)の付属書8「骨材のアルカリシリカ反応性試験(モルタルバー法)」による骨材試験の結果を用いる場合には、試験成績表により確認するとともに、信頼できる試験期間^(注)においてJIS A 1804「コンクリート生産工程管理用試験方法—骨材のアルカリシリカ反応性試験方法(迅速法)」で骨材が無害であることを確認するものとする。この場合、試験に用いる骨材の採取には請負者が立ち会うことを原則とする。なお、2次製品で既に製造されたものについては、請負者が立ち会い、製品に使用された骨材を採取し、試験を行って確認するものとする。フェロニッケルスラグ骨材、銅スラグ骨材等の人工骨材及び石灰石については、試験成績表による確認を行えばよい。 (注) 公的機関またはこれに準じる機関(大学、都道府県の試験機関、公益法人である民間試験機関、その他信頼に値する民間試験機関、人工骨材については製造工場の試験成績表でよい) 3. 外部からのアルカリの影響について 2.1および2.2の対策を用いる場合には、コンクリートのアルカリ量をそれ以上に増やさないことが望ましい。そこで、下記のすべてに該当する構造物に限定して、塩害防止も兼ねて塗装等の塩分浸透を防ぐための措置を行うことが望ましい。 1) 既に塩害による被害を受けている地域で、アルカリ骨材反応を生じるおそれのある骨材を用いる場合 2) 2.1、2.2の対策を用いたとしても、外部からのアルカリの影響を受け、被害を生じると考えられる場合 3) 橋桁等、被害を受けると重大な影響をうける場合

項 目	事 項
現場代理人の兼任について	●1 現場代理人の専任を要する工事である。 ○2 現場代理人を兼任しても現場の運営、取締り等に支障がない工事である。(上三川町発注工事を1箇所まで) ○2.1 当初請負額3千万円未満の工事との兼任を認める ○2.2 当初請負額3千万円未満かつ工種が舗装である工事との兼任を認める ○2.3 当初請負額1千万円未満の工事との兼任を認める
その他の	○1 工事現場発生品があるので、その取扱は次のとおり行うものとする。 品 名 : 数 量 : 現場内使用の有無 : 搬 出 場 所 : ●2 請負者は、工事の施工にあたって、次の事項を遵守するものとする。 (1) 電波法の遵守・不法無線局搭載車両の使用禁止とし、不法無線局を搭載、又は使用している場合は、早急に不正状態を解消する措置を講ずること。 (2) 以上のことにつき、下請け業者、資材運搬業者等にも十分に指導すること。 ○3 内容:その他
暴力団員等による不当介入を受けた場合について	● 1 上三川町が発注する建設工事(以下「発注工事」という。)において、暴力団員等による不当要求又は工事妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行い、捜査上必要な協力を行うこと。 ● 2 上記●1により警察に通報を行い、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告すること。 ● 3 発注工事において、暴力団員等により不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じるなどの被害が生じた場合には、発注者と協議を行うこと。

現場施工体制の確保について

1. 一括下請負の禁止

一括下請負（丸投げ）については、建設業法第22条第3項の規定により、発注者の承諾があれば認められていたが、今回の公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律により公共事業の全ての工事について全面的禁止となった。また、一括下請負等の不正行為があった場合は、建設業許可行政庁への通知が義務付けされた。

（1）一括下請負の判断要素（平成4年12月17日付け建設省建設経済局長通知）

①建設業者は、その請け負った建設工事の完成について誠実に履行することが必要です。したがって、次のような場合は、元請人が、その下請工事の施工に実質的に関与していると認められるときを除き、一括下請負に該当します。

◇ 請け負った建設工事の全部又はその主たる部分を一括して他の業者に請け負わせる場合

◇ 請け負った建設工事の一部分であって、他の部分から独立しその機能を発揮する工作物の工事を一括して他の業者に請け負わせる場合

②「実質的に関与」とは、元請負人が自ら総合的に企画、調整及び指導（施工計画の総合的な企画、工事全体の的確な施工を確保するための工程管理及び安全管理、工事目的物、工事仮設物、工事用資材等の品質管理、下請負人間の施工の調整、下請負人に対する技術指導、監督等）を行うことをいいます。単に現場に技術者を置いているだけではこれに該当せず、また、現場に元請負人との間に直接的かつ恒常的な雇用関係を有する適格な技術者が置かれていない場合には、「実質的に関与」しているとはいえない。

③一括下請負に該当するか否かの判断は、元請負人が請け負った建設工事1件ごとに行い、建設工事1件の範囲は、原則として請負契約単位で判断される。

2. 現場施工体制の確保のための対応

工事現場における適切な施工体制の確保のため、次の対応を行う。

（1）部分下請通知書提出の徹底

請負者が工事の一部について、他の業者に請け負わす場合には、必ず工事部分下請通知書を提出するよう指導、徹底する。

（2）工事現場に配置される現場代理人及び技術者等の確認

現場代理人及び技術者選任通知書の提出時に、他の町発注工事との重複を防ぐため、総務課で提供する建設工事情報データにより確認をおこなう。

（3）現場代理人及び技術者の雇用関係の確認

現場代理人及び技術者等が、直接的かつ恒常的な雇用関係にあるかを、建設工事情報データ（技術職員名簿）で確認する。また、技術職員名簿にない者にあつては、保険証及び源泉徴収票等の書類により雇用関係を確認する。

（４）実績情報システム（C O R I N S）への登録の義務付け
工事請負代金５００万円以上の工事については、実績情報システム(CORINS)への登録の義務付けを行い、他の発注機関との技術者等の重複を防ぐ。

（５）監督員の現場確認の徹底
監督員が直接現場で、下請業者状況及び現場代理人・技術者等の配置及び常駐状況等を適切な頻度で確認し、施工体制に疑義がある場合には、適切な指導及び措置を講ずる。

（６）工事成績評定における適切な反映
現場施工体制の不適切な工事については、工事成績評点（成績評点）において、適切に反映させていく。

電子納品に関する特記仕様書 (●:適用する ○:適用しない)

項 目	事 項
電子納品の対象書類	● 1 工事管理情報 (XML形式) ○ 2 発注図 (SFC形式) ○ 3 特記仕様書 (PDF形式) ○ 4 打合簿 (PDF形式) ○ 5 施工管理資料 (PDF形式) ○ 6 施工計画書 (PDF形式) ● 7 完成図 (SFC形式およびPDF形式) ● 8 工事写真 (JPEG形式) ○ 9 その他 () (PDF形式) ● 10 対象書類以外に電子納品を行う場合は、監督員との協議により実施すること。
電子納品に関し適用する要領・基準等	● 1 上三川町建設工事電子納品実施要領(案)(平成21年4月) ● 2 栃木県 CALS/EC 電子納品運用に関するガイドライン(案)第10版(平成26年4月) ● 3 工事完成図書の電子納品要領 (令和3年3月) 国土交通省 ● 4 デジタル写真管理情報基準 (令和2年3月) 国土交通省 ○ 5 CAD 製図基準 (平成29年3月) 国土交通省
電子納品のフォルダ作成	● 1 工事写真のみを電子納品する場合は、フォルダの作成は必要としない。 ○ 2 工事写真以外の書類を電子納品する場合は、電子納品実施要領(案)に基づき全てのフォルダを作成すること。
事前協議	● 1 工事着手時には「電子納品事前協議チェックシート(土木工事)」(様式ー1)により、電子納品対象書類、ファイル形式、作成ソフト等の協議を行うこと。
成果品の提出	● 1 成果品の提出に使用する電子媒体はCD-Rとする。 ● 2 成果品は基本的には、1枚のCD-Rに格納する。 ● 3 成果品は、正副各1枚ずつ計2枚を提出する。 (正副各1枚の場合のラベル表示は「正1/1」「副1/1」とする) ● 4 CD-Rのラベル及びケースには、「電子納品実施要領(案)」に基づき、必要な情報を記載すること。 ● 5 CD-Rのラベルは、CD-R表面へのプリンタ直接印字または油性マジック等での書込みとする。(ボールペン・鉛筆など硬質な筆記具の使用不可) ※ラベルシール等の貼付けはしないこと。(全面貼付けも不可)
インデックスプリント (簡易写真帳)の提出	● 1 工事写真の電子納品にあわせてインデックスプリントを作成し、検査時に提出する。 インデックスプリントとはA4サイズの紙に代表写真のみを抜粋してカラー印刷したもので、縦5行・横3列の15枚ずつを原則とする。各写真の下に「工種」「写真タイトル」「撮影箇所」を3行で記入すること。(極力枚数を少なくし、簡易な製本とする。) ● 2 代表写真は、工事全体の流れがわかる写真とし、「栃木県土木工事共通仕様書」の「栃木県土木工事写真管理基準(案)」における提出頻度程度(提出枚数は、電子納品した写真データの1割程度を目安)とする。
そ の 他	● 1 提出する CD-R 内には閲覧ソフト(ビューソフト)を入れないこと。 ● 2 疑義が生じた場合は速やかに監督員と協議し指示を受けること。